

Usb-c dual4k/60hz hdmi videoadapter	
Codice	CK310696
EAN	8595611706561
Marca	I-TEC
Part number	C31DUAL4K60HDMI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.115
Volume (cm ³)	819
<p>i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video AdapterEspandi il tuo desktop con due monitor HDMI esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz*.</p> <p>L utilizzo è molto semplice: basta collegare l adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo HDMI e iniziare subito a utilizzarlo. L installazione del driver è automatica dal sistema.</p> <p>*Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su entrambi i monitor collegati.</p> <p>Specifiche Tecniche:</p> <p>x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm)Tecnologia adattatore grafico: USB-C (MST)Connettori video :2x HDMIRisoluzioni supportateDispositivo host compatibile con DisplayPort 1.2 :1 monitor 1x HDMI 1/2 ? fino a 4K/60Hz1 monitor 1x HDMI 1/2 ? fino a QHD/144Hz2 monitor 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 ? fino a 2x 4K/30HzDispositivo host</p>	

compatibile con DisplayPort 1.4: 1 monitor 1x HDMI 1? fino a 8K/30Hz 1 monitor 1x HDMI 1/2 ? fino a 4K/120Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz 2 monitor 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 ? fino a 2x 4K/60Hz Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb type-c
Connettore 2	2 x hdmi

GENERALE	
Tipo connett. esterno	USB Type-C
Formato connett. esterno	Maschio
Tipo connett. interno	2 x HDMI
Formato connett. interno	Femmina
N° Pezzi per Confezione	1
Colore	Nero
Compatibile con	<p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 disponibile. <p><u>Requisiti di uscita video:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera compatibile con la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4. <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. <p>* MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se si collegano due monitor alla stazione tramite le porte DisplayPort su macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.</p> <p>** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento di immagini multischermo o l'opzione di</p>

	<p>schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection.)</p>
--	--