

Usb-c metal4k 3xdisplay+pd100+100w	
Codice	CK310698
EAN	8595611706639
Marca	I-TEC
Part number	31FLAT2PDPRO1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.02
Volume (cm ³)	5491
<p>i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W</p> <p>Dock USB-C ergonomico in metallo con supporto per un massimo di 3 monitor esterni. Il dock è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C o Thunderbolt (il cavo integrato, lungo 60 cm, è sufficiente per collegare tutti i laptop con schermi fino a 15"). Il dock offre 4 porte USB, una connettività affidabile e veloce alle reti aziendali grazie alla porta LAN integrata e un alimentazione fino a 100 W. Il design del dock consente di utilizzarlo anche come supporto per laptop.</p>	
<p>La docking station è disponibile in due versioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. senza l'alimentatore USB-C incluso (codice prodotto C31FLAT2PDPRO) 2. con l'adattatore da 100 W incluso (codice prodotto C31FLAT2PDPRO100W). <ul style="list-style-type: none"> • Collegare fino a tre monitor esterni con risoluzione fino a 4K*. • Potenza: fino a 100W • Fornisce 2x DisplayPort e HDMI • 4 porte USB 3.2 (5 Gbps) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB. • Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità 	

con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.

- Jack audio e microfono combinato (cuffie) sul pannello frontale
- Lettori di schede SD e microSD
- Corpo in metallo
- Può essere utilizzato anche come pratico supporto per laptop

Nota: macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando viene collegato a un dispositivo macOS, tutti i monitor collegati visualizzeranno la stessa immagine.

Adattatore di alimentazione universale

Questo adattatore di alimentazione universale USB-C da 100 W è un'ottima scelta per alimentare qualsiasi computer portatile o altro dispositivo dotato di USB-C che supporta USB-C Power Delivery con un requisito di potenza massima di 100 W.

Specifiche Tecniche:

1x cavo USB-C integrato per il collegamento ai dispositivi (60 cm)

- Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
- Potenza: 100 W
- Consumo energetico interno: 15W (maggiori informazioni qui)
- Connessioni video :

- 1x HDMI

- 2x DP

- **Risoluzione:**

- **Dispositivo host conforme a DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor 1x HDMI o DP? fino a 4K/30Hz
- 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 1080p/120Hz
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz*.
- 2 monitor 2x DP ? fino a 2x 1080p/60Hz*.
- 3 monitor 1x HDMI + 1x DP ? fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*.

- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:**

- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz
- 1 monitor 1x DP ? fino a 4K/60Hz
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1440p/60Hz*.
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/30Hz*.
- 2 monitor 2x DP ? fino a 2x 4K/30Hz*.
- 3 monitor 1x HDMI + 1x DP ? fino a 3x 1080p/60Hz*.

- **Dispositivo host conforme a DisplayPort 1.4 DSC:**

- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz
- 1 monitor 1x DP ? fino a 5K/60Hz
- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
- 1 monitor 1x DP ? fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz*.
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI o DP ? fino a 2x 1440p/144Hz*.
- 3 monitor 1x HDMI + 1x DP ? fino a 3x 4K/30Hz*.
- 1 porta USB-C PD (solo alimentazione).
- 4x porta USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1x slot SD / microSD
- 1x jack audio combo da 3,5 mm
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (con il software i-tec Docker Pro)
- Sistemi operativi: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
- Dimensioni del prodotto: 270 x 85 x 23 mm
- Peso del prodotto: 268 g
- Dimensioni dell'imballaggio: 316 x 130 x 30 mm

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Se si collegano due monitor a una workstation macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia Multi-Screen Image Transport o l'opzione Widescreen. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo specchiato (non si applica ai sistemi Android con DEX e l'estensione Easy Projection).

Adattatore di alimentazione universale:

Adattatore universale USB-C con 100W di potenza per alimentare laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C.

Tensione di ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, max 2,3 A

Potenza di uscita (max.): 100 W

Efficienza: oltre l'86%

Tensione di uscita USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V

Corrente di uscita USB-C: max. 5 A

Protezione contro sovraccorrente, sovrattensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C

Umidità relativa: 10% - 100%.

Requisiti hardware: Un dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 free.0.

Requisiti di alimentazione: Un dispositivo con una porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 con supporto di alimentazione.

Requisiti di uscita video: Un dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4.

Sistemi operativi: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale
- Adattatore di ricarica USB-C da 100 W

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	docking station
Funzioni	adattatore di corrente
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	31,6 cm
Lato B	13 cm
Lato C	3 cm

DIMENSIONI

Altezza	270 mm
Larghezza	85 mm
Peso	268 gr
Profondità	23 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	grigio
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	<p><u>1x cavo USB-C integrato per il collegamento ai dispositivi (60 cm)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia della docking station: USB-C (MST) • Potenza: 100 W • Consumo energetico interno: 15W (maggiori informazioni qui) • Connessioni video :1x HDMI, 2x DP <p>• 1 porta USB-C PD (solo alimentazione).</p> <p>• 4x porta USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)</p> <p>• 1 porta Ethernet GLAN RJ-45</p> <p>• 1x slot SD / microSD</p> <p>• 1x jack audio combo da 3,5 mm</p> <p>• Clonazione dell'indirizzo MAC: Si (con il software i-tec Docker Pro)</p> <p>• Sistemi operativi: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.</p> <p>m</p>
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	No
Order code	<p>Adattatore di alimentazione universale:</p> <p>Adattatore universale USB-C con 100W di potenza per alimentare laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C.</p> <p>Tensione di ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, max 2,3 A</p> <p>Potenza di uscita (max.): 100 W</p> <p>Efficienza: oltre l86%</p> <p>Tensione di uscita USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V</p> <p>Corrente di uscita USB-C: max. 5 A</p> <p>Protezione contro sovraccorrente, sovrattensione, cortocircuito e surriscaldamento.</p> <p>Temperatura di esercizio: 0 °C 40 °C</p> <p>Umidità relativa: 10% 100%.</p>
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p>Requisiti hardware: Un dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4</p>

	<p>free.0.</p> <p>Requisiti di alimentazione: Un dispositivo con una porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 con supporto di alimentazione.</p> <p>Requisiti di uscita video: Un dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4.</p> <p>Sistemi operativi: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.</p> <p>* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Se si collegano due monitor a una workstation macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.</p> <p>** iPadOS e Android non supportano la tecnologia Multi-Screen Image Transport o l'opzione Widescreen. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo specchiato (non si applica ai sistemi Android con DEX e l'estensione Easy Projection).</p>
Modello Primario	<p>Contenuto confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotto • Manuale • Adattatore di ricarica USB-C da 100 W