

Alimentatore per PC 1.200 w
THERMALTAKE TOUGHPOWER PF3 1200
MODULAR NOLIGHT PSTPD120FNFAPE3



Codice	CK310985
EAN	4713227536783
Marca	THERMALTAKE
Part number	PSTPD120FNFAPE3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.335
Volume (cm ³)	9856

Thermaltake - TOUGHPOWER PF3 1200 MODULAR NOLIGHT

Per supportare completamente l'hardware di nuova generazione, la serie Toughpower PF3 Platinum (750 W/850 W/1050 W/1200 W) è progettata per soddisfare gli standard ATX 3.0, incluso un connettore PCIe Gen 5.0 12VHPWR. La serie PF3 Platinum offre un'efficienza 80 PLUS Platinum, offre anche la massima stabilità, durata e affidabilità.

La serie Toughpower PF3 Platinum è completamente compatibile con le specifiche Intel ATX 3.0 che supportano fino al 200% di escursione di potenza, raggiungono il 70% di efficienza a basso carico e sono conformi agli standard di temporizzazione dell'alimentazione richiesti.

La serie Toughpower PF3 è dotata di un connettore a 16 pin per offrire prestazioni potenti e stabili che consentono all'alimentatore di eseguire in modo nativo le GPU di nuova generazione. Il wattaggio segnato sul connettore del 12VHPWR è il wattaggio consigliato. (Rif. linee guida di progettazione Intel) Il connettore PCIe nativo a 16 PIN (12VHPWR) del PF3 1200W può fornire

fino a 600W per le schede grafiche PCIe 5.0.

La certificazione 80 Plus Platinum indica che il Toughpower PF3 converte la potenza in modo efficiente, con conseguente minore perdita di potenza e accumulo di calore all'interno dell'alimentatore.

Dotato di una ventola con cuscinetto fluidodinamico da 120 mm per creare il perfetto equilibrio tra silenzio e raffreddamento superiore. Inoltre, la ventola Smart Zero regola la velocità della ventola e riduce al minimo il rumore indesiderato.

SPECIFICHE	
Potenza	1.200 w
Marca	THERMALTAKE
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 plus platinum

CAVI	
Numero di connettori Cpu	0
Numero di connettori Pci Express	0
Numero di connettori SATA	0
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si
SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza erogata	1200 W
PFC (Power Factor Correction)	Active PFC
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 plus PLATINUM