

Switch LEVEL ONE LEVELONE GES-2208 - SWITCH HILBERT 8-PORTE GIGABIT GES-2208	
Codice	CK311520
EAN	0846359058879
Marca	LEVEL ONE
Part number	GES-2208
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.096
Volume (cm ³)	4825.6
<p>Se siete alla ricerca di una soluzione di rete che si adatti al vostro rack/recinzione da 10 pollici, lo switch Hilbert gigabit smart lite GES-2208 di LevelOne è un'opzione eccellente. Questo switch Ethernet di nuova generazione offre funzionalità e usabilità migliori, rendendolo conveniente per aziende e organizzazioni.</p> <p>Lo switch offre 8 porte RJ45 (10M/100M/1G) ed è compatibile con l'ultimo LevelOne IP Locator, lo strumento di individuazione degli switch più semplice da usare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert e di conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Inoltre, è compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.</p> <p>Grazie alle modalità d'uso commutabili, sia stupide che intelligenti, lo switch è facilmente configurabile tramite un interruttore DIP. Offre connettività ad alta velocità per tutti i dispositivi, con 8 porte Gigabit. Il supporto per 802.1q VLAN consente di segmentare la rete per migliorare la sicurezza e le prestazioni.</p> <p>Lo switch supporta il Port Mirroring, che consente di monitorare il traffico di rete in tempo reale. Inoltre, grazie al QoS con priorità Port-Based/802.1p/DSCP e al supporto di Storm Control, è possibile assegnare correttamente le priorità al traffico di rete e garantire la sicurezza della rete. Le funzioni avanzate, come il Loop Detection/Prevention, assicurano che la rete sia sempre</p>	

sicura e affidabile. Inoltre, l'interfaccia utente basata sul Web e la Smart-Configuration Utility rendono la configurazione IP un gioco da ragazzi. Aggiornate la vostra rete oggi stesso con questo potente switch e godetevi le prestazioni, la sicurezza e la facilità d'uso più elevate.

Caratteristiche principali

- 8 porte Gigabit Ethernet
- 1000Mbps full-duplex, 10/100Mbps full/half-duplex, auto-negoziazione, auto-MDI/MDIX
- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento dell'indirizzo MAC 4K
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione al minimo dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Supporto delle due modalità Dumb e Web Smart tramite dip switch
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per una più facile gestione dell'IP.

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	6 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	32
PoE Budget	0 W
Gestione	Layer 2+

Altre caratteristiche tecniche	<p>L2 Switching Features</p> <p>IGMP Snooping</p> <p>Link Aggregation (Supports static link aggregation)</p> <p>Port Mirroring</p> <p>Cable Test</p> <p><u>VLAN</u></p> <p>Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs)</p> <p>MTU/Port/802.1Q VLAN</p> <p><u>Quality of Service (QoS)</u></p> <p>Support Port-based/802.1p/DSCP priority</p> <p>Support 4 priority queues</p> <p>Rate Limit</p> <p>Storm Control</p> <p><u>Management</u></p> <p>Web-based Graphic User Interface (GUI)</p> <p>Supports LevelOne IP Locator for easier IP management.</p>
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No
Standard PoE supportati	0
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44,5 mm
Larghezza	215 mm
Peso	720 gr
Profondità	150 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Manuali	Guida installazione rapida
Kit e accessori Vari	10" Rack Mount Kit
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE , UKCA, FCC Part 15 , Subpart B Class B , RoHS
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Altre informazioni sulla connettività	<u>Standards</u> IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3az: Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging IEEE 802.1p QoS
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	N/A