



E-mail: info@clickufficio.it

Monitor interattivo hx6510



Codice	CK311692
EAN	8056249248965
Marca	HELGI
Part number	HX6510
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	49.6
Volume (cm³)	342142.92

MONITOR INTERATTIVO 65" X SERIES STAFFA INCLUSA

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HDTouch integrato - Tecnologia ad infrarossi Speaker 20Wx2 integrati - USB Type-C Full-Link - Android 13

Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.

Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido. Vetro temperato antiriflesso con spessore 4mm Mohs 7.

Speaker stereo frontali integrati 20Wx2 - Potenza complessiva di 40W Input HDMI 4K

Interfaccia Android in 4K completo. Play Store integrato e certificazione Google EDLA Interfacce ed elettronica aggiornate

1x LINE Out - 3x HDMI (4K max) In - 1x VGA In - 4x USB 2.0 - 1x USB 2.0 OTG - 1x USB Type-C - 1x RJ45 Out

Processore Quad Core A55 - 8GB RAM, 128GB ROMSlot compatibile con OPS Standard. Licenza inclusa Remote Display Management (1 anno)Software Touch Display+ (Note, Note Plus, Capture) inclusi (Licenza perpetua)

5 anni di garanzia on center (si prega di verificare i termini e condizioni)

ATTENZIONEModulo Wi-Fi inclusoStaffa a parete inclusaLa licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario farne richiesta.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	HELGI

GENERALE		
Colore principale	Nero	
Contenuto della confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m),	
	1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive	
	1x Telecomando (batterie incluse),	
	1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete	
Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)	
FEATURES		
Altre caratteristiche		
Altre certificazioni	EnergyStar, ROhs, CE, SGS, Google EDLA	
Inclinazione range (da)	0 °	
Inclinazione range (a)	0 °	
DISPLAY		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "	
Tecnologia pannello	Direct LED	
Risoluzione massima orizzontale	32768	
Frequenza ottimale	60 Hz	

Formato	16:9	
Tempo di risposta	1,3 ms	
Luminosità	600 cd/m ²	
Dot pitch	0,5 mm	
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto standard	6000 :1	
Risoluzione massima verticale	32768	
Contrasto dinamico	6000 :1	
Utilizzo	Monitor Interattivo	
Risoluzione video	4K (UHD)	
AUDIO		
Multimediale	Si	
Nr altoparlanti	2 nr.	
Potenza	20 W	
CONNESSIONI		
Nr. porte vga	0	
Nr porte usb	7	
HDMI	4	
Porte dvi-d	0	
DisplayPort	Si	
CONSUMI		
Durata esercizio media	60000 h	
Potenza assorbita in esercizio	415 W	
Potenza assorbita stand by	0,5	
DIMENSIONE E PESO		
Altezza	148,8 cm	
Larghezza	90,8 cm	
Profondità	8,6 cm	
Peso	38,67 kg	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Supporto montaggio vesa	Si	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)	

Staffa nella confezione	Si	
SOLUZIONI		
Scuola Digitale	Più richiesti EDU	
PC Gaming	No	
Digital Signage	Si	
Mondo Educational	Si	