


<b>monitor digital signage 50" LG ELECTRONICS 50UL3J-M 50UL3J-M.AEU</b>	
---	--

Codice	CK311771
EAN	8806084391735
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM50UL3J-M.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13
Volume (cm <sup>3</sup> )	145594.8

### 50UL3J-M

#### **Eccellente qualità dell'immagine con risoluzione Ultra HD**

Con la risoluzione di UHD, rende il colore e i dettagli dei contenuti vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione fornisce contenuti chiari.

#### **Design sofisticato e sottile**

Questa serie è sottile in termini di dimensioni e spessore della cornic\*, il che consente di risparmiare spazio e consente una facile installazione. Inoltre, aumenta l'esperienza immersiva dallo schermo e fornisce un design sofisticato, migliorando l'arredamento dello spazio in cui è installato il prodotto.

## **Prestazioni elevate con LG webOS 6.0**

LG webOS 6.0, aggiornato nel SoC e nel motore web, è disponibile sulla serie UL3J per un'esecuzione fluida di diverse attività. La piattaforma di smart signage LG webOS migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia grafica intuitiva.

## **La soluzione di condivisione dello schermo wireless di LG, LG One: Quick Share**

LG One: Quick Share è una soluzione di condivisione dello schermo wireless disponibile tramite la serie UL3J, l'unità di trasmissione USB e la sua app. È possibile condividere semplicemente lo schermo del PC personale sul display con il pulsante del dongle USB e il Wi-Fi integrato e regolare i valori delle impostazioni di base (volume, modalità immagine, luminosità automatica, ecc.) del display collegato senza telecomando. Inoltre, la modalità Riunione di Office consente di visualizzare l'ordine del giorno, annotandolo prima dell'inizio della riunione.

## **Monitoraggio e controllo remoto**

Questa soluzione di monitoraggio basata sul web è facile da usare e consente all'utente di sentirsi a proprio agio. Consente all'utente di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC in un ambiente accessibile dalla rete, avendo accesso sia ai dati attuali che a quelli passati. Consente all'utente di monitorare l'unità, effettuare regolazioni e controllare l'unità da remoto in tempo reale.

## **Compatibile con i sistemi di controllo AV**

La serie UL3J supporta Crestron Connected per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione senza soluzione di continuità e un controllo automatizzato\*\*, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

## **Compatibile con il sistema di videoconferenza**

Per riunioni visive efficaci, la serie UL3J supporta la compatibilità con le soluzioni Cisco che offrono un controllo potente e integrato per una videoconferenza più intelligente.

## **Facile distribuzione dei contenuti e aggiornamento SW**

La serie UL3J è dotata di Wi-Fi integrato che semplifica la distribuzione di contenuti in modalità wireless e l'aggiornamento del firmware sulla stessa rete.

## **Punto di accesso wireless**

La serie UL3J funziona come un router virtuale che può essere un punto di accesso wireless per

dispositivi mobili.

### **Altoparlante incorporato**

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori provenienti da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

### **Registrazione EPEAT**

L'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) è un metodo che consente a diversi livelli di clienti di valutare l'effetto di un prodotto sull'ambiente. UL3J è un display certificato EPEAT Bronze, il che significa che soddisfa tutti i criteri richiesti nella categoria Computer e display.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	50"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	50 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	5000 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz

Tempo operativo	16/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Telecomando (include batteria 2ea), cavo di alimentazione, libro di regolazione
Energy Star, certificato	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	65,1 cm
Larghezza	112,1 cm
Profondità	5,71 cm
Peso	11,7 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si