



Motherboard MSI PRO B760-P DDR4 II B760-P-PROD42



Codice	CK312631
EAN	4711377128889
Marca	MSI
Part number	STD0001717727
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.44
Volume (cm³)	6072.3

PRO B760-P DDR4 II

Supporta processori Intel® Core di 14a/ 13a/ 12a generazione, Intel® Processori per Presa LGA 1700® Gold e Celeron® Pentium.

Supporta memoria DDR4, DDR4 a doppio canale 5333+MHz (OC).

Design di alimentazione migliorato: sistema di alimentazione su rotaia Duet 12+1 con P-PAK, connettori di alimentazione CPU a 8 pin + 4 pin, Core Boost, Memory Boost.

Soluzione termica premium: dissipatore di calore esteso, pad termici MOSFET da 7 W/mK, pad termici choke aggiuntivi e M.2 Shield Frozr sono progettati per un sistema ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco non-stop.

PCB di alta qualità: PCB a 6 strati realizzato in rame ispessito da 2 once e materiale di livello server.

Esperienza di gioco velocissima: slot PCle 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2.

Intel Turbo USB 3.2 Gen 2: alimentato dal controller Intel USB 3.2 Gen2, Turbo USB garantisce una connessione ininterrotta con maggiore stabilità e velocità USB più elevate.

LAN 2.5G: soluzione di rete aggiornata per uso professionale e multimediale. Fornisce una connessione di rete sicura, stabile e veloce.

AUMENTO DELL'AUDIO: premia le tue orecchie con una qualità del suono di livello studio per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	MSI
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel B760
CANALI/CONNETTORI	
Audio	5
Connettori Speciali	2x USB 2.0 (Rear)
	4x USB 2.0 (Front) 2x USB 5Gbps Type A (Rear)

	4x USB 5Gbps Type A (Front)
	1x USB 5Gbps Type C (Front)
	1x USB 10Gbps Type C (Rear)
	2x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4, supports 2280/2260/2242 devices M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4, supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G
PCI	0
PCI-Express 16x	5
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI-Express 4x	4
SATA M.2	2
USB 3.2 Gen 1 - interni	6
USB 3.2 Gen 1 - retro	1
USB 3.2 Gen 2 retro	1
AUDIO INTEGRATO	

Supporta l'uscita audio S/PDIF		
Realtek-ALC897		
Non presente		
No		
Supporta processori Intel® Core di 14a/13a/12a generazione, processori Intel® Pentium® Gold e Celeron®		
Intel		
LGA1700		
GENERALE		
Cavo SATA		
MSI Center		
Si		
128 GB		
5333 MHz		
4		
DDR4		
Si		
DIMENSIONI		
ATX		
CONTROLLER		
1 x Realtek 2.5G LAN		
0/1/5/10		