


Gruppo di continuità PANDUIT U02N12V	
Codice	CK312784
EAN	0613056825345
Marca	PANDUIT
Part number	U02N12V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27.7
Volume (cm ³)	72240
<p>SMARTZONE UPS, 2kVA, 2U, 230V, VRLA, Single Phase, Double-Conversion On-Line Power Protection with Intelligent Network Card & Rail Kit</p>	

SPECIFICHE	
Formato	rack/tower
Potenza	2.000 w
Marca	PANDUIT

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	No
Formato	Rack/Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	Protezione termica
Pannello di controllo	LCD
Allarme	Si

USCITA

Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Spine elettriche connettabili	8
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Integrato
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	2000 W
Potenza Erogata Va	2000 Va
Efficienza a pieno carico	92 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2000 W
Tensione di alimentazione	230 V

Tipo pannello di controllo LCD	Si
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	176 V
Campo tensione in ingresso massima	264 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC 320 C14
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	46 cm
Altezza	8,65 cm
Larghezza	44 cm
Peso	21,3 kg
Altezza rack	2 U
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	55 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0°C - 40°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Dissipazione termica	593 Btu/h
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	4
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	11 min
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,9 min
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	Disponibile gratuitamente da www.panduit.com/smartzone-ups
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Si
Seriale Rs-232 C	Si
Usb	No