

Flash speedlite 430 ex iii-rt	
Codice	CK312829
EAN	8714574632926
Marca	CANON
Part number	0585C011
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.62
Volume (cm ³)	2099.5

Flash Speedlite potente e compatto, semplice da utilizzare sia sulla fotocamera che come dispositivo esterno. L'**attivazione in radiofrequenza** rende semplice l'utilizzo del flash come dispositivo esterno e apre nuove opportunità alla tua creatività fotografica.

Un **numero guida 43 (m, ISO100)** offre abbastanza potenza per la maggior parte delle situazioni.

Speedlite 430EX III-RT pesa **appena 295 g** ed è **lungo solo 113,8 mm**, puoi quindi portarlo sempre con te nella borsa. **Alimentato da comuni batterie AA**, il dispositivo **si ricarica in appena 3,2 secondi** dopo un flash a piena potenza.

I controlli di Speedlite 430EX III-RT rispecchiano quelli di molte fotocamere EOS. I comandi veloci consentono di accedere alle funzioni principali e una rotella di controllo permette di effettuare regolazioni rapide. Una funzione di blocco interruttore impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Un **display LCD** mostra rapidamente le informazioni di scatto, oltre ad essere illuminato per l'uso in situazioni di luce scarsa.

È possibile inoltre posizionare i flash Speedlite 430EX III-RT lontano dalla fotocamera, per simulare la luce proveniente da direzioni diverse.

Utilizzando l'attivazione in radiofrequenza, è possibile controllare le unità Speedlite 430EX III-RT da una distanza fino a 30 m, senza che sia necessario un campo visivo diretto. Ciò significa che

È possibile disporre le unità in più posizioni, per creare molteplici atmosfere ed effetti. È inoltre possibile controllare Speedlite 430EX III-RT in modalità remota tramite attivazione ottica, per un adattamento immediato con la tua configurazione flash esistente. L'attivazione è possibile da una distanza di 10 m utilizzando il trasmettitore Speedlite ST-E2 opzionale o il trasmettitore Speedlite integrato disponibile in alcune fotocamere EOS.

Usa insieme diversi flash in gruppi e controlla la potenza di ogni gruppo separatamente. È possibile creare fino a cinque gruppi, con un massimo di 15 flash in ogni gruppo.

Una **testina flash orientabile** ti consente di far riflettere la luce su ampie superfici, come pareti e soffitti, per creare una luce soffusa e senza ombre, perfetta per i ritratti.

È possibile utilizzare un **pannello riflettore incorporato** per creare "punti luce" negli occhi del soggetto, in modo da accentuarne l'espressività.

Utilizza l'apposito **bounce adapter in dotazione** per ottenere una luce ancora più soffusa. Viene inoltre fornito un **filtro colore**, che consente di aumentare la temperatura del colore della luce emessa dal flash, in modo che corrisponda maggiormente alla luce ambientale in interni.

Speedlite 430EX III-RT può eseguire lo zoom della luce emessa in base all'angolo di campo dell'obiettivo in uso.

Speedlite 430EX III-RT può essere attivato come dispositivo esterno tramite radiofrequenza o attivazione ottica, per offrire ai fotografi una versatilità notevole. Quando si usa l'attivazione in radiofrequenza, è possibile posizionare i flash fino a 30 m di distanza dalla fotocamera, senza che sia necessario un campo visivo diretto. Ciò significa che è possibile disporli in molte più posizioni, ad esempio all'esterno di una stanza per emettere luce attraverso una finestra. L'attivazione ottica invece consente alle fotocamere EOS di utilizzare un trasmettitore Speedlite integrato (ad es. EOS 760D, EOS 70D e EOS 7D Mark II) per attivare Speedlite 430EX III-RT da una distanza fino a 10 m, senza la necessità di ulteriori apparecchiature.

SPECIFICHE	
Tipo	accessori per fotocamere
Modello	flash per fotocamere
Marca	CANON

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Accessori per Fotocamere
Tipologia specifica	Flash per Fotocamere
Funzione	Illuminazione aggiuntiva
Materiale	Plastica
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • n.Guida: 43 • copertura focale: 24-105 mm • copertura con diffusore 14 mm • Modalità E-TTLII/TTL • Sincr. alta velocità (FP) • Impostazioni manuale / uscita
DIMENSIONI	
Altezza	113,8 mm

Larghezza	70,5 mm
Profondità	98,2 mm
Peso	295 gr