


| | |
|---|--|
| <p>Displayport to hdmi adapter max 4k/30hz</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK313385</p> |
| <p>EAN</p> | <p>8595611706707</p> |
| <p>Marca</p> | <p>I-TEC</p> |
| <p>Part number</p> | <p>DP2HDMI4K30HZ</p> |
| <p>Storage unit</p> | <p>N</p> |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>0.03</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>26.25</p> |
| <p>i-tec Passive DisplayPort to HDMI Adapter (max 4K/30Hz)</p> <p>Adattatore da DisplayPort a HDMI Plug & Play Estendete il vostro desktop con un monitor HDMI esterno tramite la porta DisplayPort. Questo adattatore supporta una risoluzione fino a 4K/30 Hz ed è adatto all'uso con tutti i dispositivi dotati di una porta DisplayPort++ (NOTA: l'adattatore non funziona se collegato a una porta non contrassegnata come DP++). L'utilizzo è molto semplice: basta collegare l'adattatore alla porta DP del computer, connetterlo allo schermo tramite il connettore HDMI e iniziare a utilizzarlo immediatamente. Il driver viene installato automaticamente dal sistema. Nel caso di DisplayPort con DisplayLink, la risoluzione massima sarà 4K / 30 Hz (ad esempio, docking station i-tec o adattatori video con numero di prodotto che inizia con CAxxxxxxxxx). Nel caso di una connessione DisplayPort con Thunderbolt, la risoluzione massima sarà 4K / 30 Hz (ad esempio, docking station o adattatori video i-tec con un numero di prodotto che inizia con TBxxxxxxxxx). Nel caso di una connessione DisplayPort con USB-C, la risoluzione massima sarà FHD (1080p) /</p> | |

60 Hz (ad esempio, docking station o adattatori video i-tec con numero di prodotto che inizia con C31xxxxxxxxx)

Specifiche tecniche:

- 1 adattatore passivo da DisplayPort a HDMI
- Porta video :1x HDMI
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/30 Hz*
- Dimensioni del prodotto: 62 x 22 x 12 mm
- Peso del prodotto: 11 g

Requisiti hardware:

Dispositivo con una porta DisplayPort libera abilitata DP++

*

DisplayPort con interfaccia Thunderbolt™: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz.

DisplayPort con DisplayLink: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz.

DisplayPort con USB-C: l'adattatore consente una risoluzione massima FHD/60 Hz.

La risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono essere influenzate anche dalla qualità e dalle prestazioni del monitor collegato.

SPECIFICHE

| | |
|--------------|-------------|
| Marca | I-TEC |
| Connettore 1 | displayport |
| Connettore 2 | hdmi |

GENERALE

| | |
|--------------------------|---|
| Formato connett. esterno | Maschio |
| Formato connett. interno | Femmina |
| Tipo connett. esterno | DisplayPort |
| Tipo connett. interno | HDMI |
| Colore | Nero |
| N° Pezzi per Confezione | 1 |
| Compatibile con | <ul style="list-style-type: none">• 1 adattatore passivo da DisplayPort a HDMI• Porta video :1x HDMI (fino a 4K/30 Hz*)• Dimensioni del prodotto: 62 x 22 x 12 mm• Peso del prodotto: 11 g <p>Requisiti hardware: Dispositivo con una porta DisplayPort libera abilitata DP++ *</p> <p>DisplayPort con interfaccia Thunderbolt™: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz.</p> <p>DisplayPort con DisplayLink: l'adattatore consente una</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>risoluzione massima di 4K/30 Hz. DisplayPort con USB-C: l'adattatore consente una risoluzione massima FHD/60 Hz. La risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono essere influenzate anche dalla qualità e dalle prestazioni del monitor collegato.</p> |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 15,9 cm |
| Lato B | 15,9 cm |
| Lato C | 1,2 cm |
| Peso con imballo | 0,006 kg |