



Aruba instant on ap22d rw access	
Codice	CK314265
EAN	0190017676296
Marca	HP
Part number	S1U76A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.764
Volume (cm ³)	3542

Il portfolio HPE Networking Instant On Access Point Wi-Fi 6 è stato progettato per soddisfare il crescente volume di dispositivi connessi che le piccole e medie imprese devono supportare. La nostra gamma di access point Wi-Fi Certified 6 offre prestazioni, copertura e velocità superiori a un prezzo competitivo, perfetto per le piccole aziende in crescita.

L'AP22D è la versione più versatile dell'AP22. Presenta lo stesso array di antenne e gli stessi flussi spaziali (2x2:2), ma dispone altresì di una porta in uplink da 2,5 GbE e di quattro porte in downlink da 1 GbE per i dispositivi connessi via cavo. L'AP22D può anche fornire Power over Ethernet (PoE) a due delle porte in downlink a 15 W (PoE 802.3af) quando è alimentato con PoE 802.3bt Classe 6 o con l'alimentatore DC opzionale. Se alimentato con PoE 802.3at Classe 4, l'AP22D alimenta una porta a 15 W (PoE 802.3at). Questa caratteristica rende l'AP22D ideale per telefoni IP o stampanti per scontrini nelle aree che necessitano di più porte Ethernet ma dove ne è disponibile solo una. L'AP22D è ideale per le camere dei boutique hotel, gli uffici domestici e le aree di ricevimento, grazie alla possibilità integrata di montaggio a parete o di montaggio su scrivania con il supporto incluso.



SPECIFICHE	
Velocità	900 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	3 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	150 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	86 mm
Peso	360 gr
Profondità massima	47 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	No

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo Ethernet
Manuali	Guida rapida per Aruba Instant On AP22D
Software	App per smartphone: Instant On (Android & iOS)
Kit e Accessori Vari	Kit di montaggio a modulo singolo da parete

	Kit di montaggio da scrivania
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Rohs/2002/95/CE
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	48 V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	<p>porta in uplink da 2,5 GbE e di quattro porte in downlink da 1 GbE per i dispositivi connessi via cavo.</p> <p>1x PoE Classe 4/6 Base-T 2,5 GbE - Uplink</p> <p>2x PoE Classe 3 Base-T 1 GbE - Downlink</p> <p>2 porte in downlink Base-T da 1 GbE</p>
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente

Velocità Wireless	1750 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	<p>Radio: Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO</p> <p>Supporto massimo per la larghezza di banda: 20/40/80 MHz</p> <p>Velocità dati massima**: 1,2 Gbps (5 GHz) - 574 Mbps (2,4 GHz) - 900 Mbps (capacità aggregata dello switch)</p> <p>Numero consigliato di dispositivi: 75</p> <p>Antenne: Semi-direzionale Dual per MIMO 2x2</p> <p>Guadagno antenna: 5,2 dBi in 2,4 GHz - 5,4 dBi in 5 GHz</p> <p>Potenza massima di trasmissione: Banda 5 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB) - Banda 2,4 GHz: +20 dBm (+17 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)</p>
SOLUZIONI	
Domotica e Smart Home	Si

Cloud Networking	Si
Gaming	Si
UCC	Si
Mondo Educational	Si