



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK314668 |
| EAN | 4526541048029 |
| Marca | MSI |
| Part number | Z790-ACE-MAX |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.55 |
| Volume (cm ³) | 10368 |

MEG Z790 ACE MAX
MEG Z790 ACE MAX

Supporta i processori Intel® Core di quattordicesima, tredicesima e dodicesima generazione, il processore Intel® Pentium® Gold, il processore Celeron® e il processore Intel 300(T) per socket LGA 1700

Supporta memoria DDR5, doppio canale DDR5 7800+MHz (OC)

Doppia porta Thunderbolt 4: Thunderbolt USB-C a 40 Gb/s effettivi, supporto per display 8K, Daisy-Chaining e Multi-Port Accessory Architecture garantiscono una connettività affidabile e una migliore esperienza utente.

Design di potenza estremo: il design di potenza a 24+1+2 fasi con Smart Power Stage da 105A e

doppi connettori di alimentazione della CPU è pronto a scatenare le massime prestazioni.

Modulo termico premium: Il design ondulato delle alette, le heatpipe incrociate Direct Touch, la copertura in alluminio, i pad termici da 7W/mK, lo scudo M.2 Frozr a doppia faccia e il software Frozr AI assicurano le massime prestazioni a basse temperature.

Ultima soluzione Wi-Fi 7: L'ultima soluzione wireless con un nuovo canale da 320 MHz, che raggiunge una velocità di trasmissione massima di 5,8 Gbps, 2,4 volte più veloce del Wi-Fi 6/6E.

Doppia 2.5G LAN: La doppia LAN da 2,5 Gbps integrata offre un'incredibile velocità di trasferimento dati, superiore a quella di una normale LAN Gigabit, per offrire la migliore esperienza di gioco online.

5 slot M.2: Cinque slot M.2 integrati, tra cui una soluzione PCIe 5.0, per le massime prestazioni di archiviazione. Il design Shield Frozr a doppia faccia mantiene le unità SSD M.2 al sicuro e impedisce il throttling, rendendole più veloci.

Esperienza di gioco fulminea: Slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2, doppia USB anteriore 3.2 Gen 2x2 20G con una USB Power Delivery da 60W.

Design facile da usare: M.2 Shield Frozr magnetico e senza viti brevettato, clip M.2 EZ, antenna EZ, Smart Button, shield I/O preinstallato, Steel Armor

Audio Boost 5 HD: soluzione audio definitiva con il più recente processore audio ALC4082 che combina il DAC e l'amplificatore audio ESS per un'esperienza mozzafiato.

SPECIFICHE

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo | ddr5 |
| Dimensioni | eatx |
| Marca | MSI |
| Processore Socket | lga1700 |
| Connettore video | 1 x hdmi,1 x displayport |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------|--------------------------|
| Connettore Video | 1 x HDMI,1 x DisplayPort |
| Alimentazione | Non presente V |
| Chipset | Intel Z790 |

CANALI/CONNETTORI

| | |
|-------------------|---|
| USB 2.0 - interni | 4 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| USB 2.0 - retro | 0 |
| USB 3.0 - interni | 0 |
| USB 3.0 - retro | 0 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 6 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 3 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Audio | 5 |
| Ps/2 | 0 |
| PROCESSORE | |
| Socket | LGA1700 |
| Famiglia processore | Intel |
| CPU compatibili | Supporta processori Intel Core di 14a/13a/12a generazione, processori Intel® Pentium® Gold e Celeron® |
| CONTROLLER | |
| Raid | 0/1/5/10 |
| LAN | 1 x 10/100/1000 |
| VIDEO | |
| GPU integrata | No |
| Modello scheda video | Non presente |
| AUDIO INTEGRATO | |
| Modello scheda audio | Realtek 7.1 |
| Numero Canali | 7,1 |
| MEMORIA | |
| Tipo Moduli | DDR5 |
| Espansione max | 192 GB |
| Frequenza max | 7800 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Dual Channel | Si |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | wi-fi antenna |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>4x sata cables</p> <p>rainbow RGB led extension cable</p> <p>1 to 2 RGB LED extension y cable</p> <p>ARGB & fan extension y-cable</p> <p>2x DP cables</p> <p>EZ Front Panel Cable</p> <p>2x Thermistor Cables</p> |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | EATX |