


Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS752TP-300EUS	
Codice	CK315092
EAN	0606449162462
Marca	NETGEAR
Part number	8427038
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.035
Volume (cm ³)	21624
<p>Netgear GS752TP Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero 1U Supporto Power over Ethernet (PoE) ProSafe Smart Pro Switch Gigabit PoE+ a 48 porte 10/100/1000Mbit RJ45 PoE+ con budget PoE di 380W e 4 slot per moduli Gigabit SFP/MiniGBIC (AGM731F - AGM732F) - funzionalità di management via browser - Supporto IPv6, Static Routing IPv4/IPv6 (32 rotte per IPv4 e 32 rotte per IPv6), supporto di 256 VLAN di tipo statiche, dinamiche, basate su MAC address, basate su protocollo e private, supporto di SNMP v1, v2c, v3 , gestione avanzata del PoE con scheduling, supporto Multicast IGMP Snooping IPv4/IPv6, tabella MAC address 16K, rate limiting e priority queue per ottimizzazione del traffico, port mirroring per il monitoraggio del traffico, supporto di Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per il risparmio energetico e test dei cavi per il controllo del cablaggio - rack mountable con staffe e viti incluse - alimentatore valido in tutti i paesi Europei - Contratto di supporto disponibile</p>	

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	0 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	48
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	256
Modalità Stacking	No
PoE Budget	380 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	4930 gr
Profondità	310 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	48 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52
Tipo e velocità porte Uplink	N/A