ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Sony bravia professional displays fw-75ez20l - 75 categoria diagonale ez20l series display lcd retr	
Codice	CK315420
EAN	4548736156234
Marca	SONY
Part number	9725763
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	42
Volume (cm³)	359640

FW-75EZ20L
Display professionale da 75'' con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali
Favorevole alle aziende con semplice condivisione, controllo e personalizzazione dei contenuti
Ideale per applicazioni aziendali e di Digital Signage, il display professionale FW-75EZ20L, sottile e facile da usare, aggiunge impatto a tutte le tue comunicazioni visive. La qualità dell'immagine 4K molto alta con luminosità dello schermo da 350 nit è integrata da configurazione semplice, condivisione dei contenuti e controllo della rete, ideale per gli ambienti AV connessi di oggi.
Brillante qualità dell'immagine 4K visibile da chiunque
Le avanzate tecnologie di elaborazione dell'immagine di Sony ti garantiscono che i tuoi contenuti appaiano al meglio, mentre la luminosità di 350 nit del pannello assicura chiara visibilità negli ambienti interni.
Goditi dettagli più precisi
4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da contenuto a bassa risoluzione.
Colore vivido e naturale

La tecnologia Live Color dà vita alle immagini con una brillante palette di colori vividi e naturali.
Movimento uniforme sullo schermo
Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.
Ottime immagini meritano un suono brillante
Il design sottile di FW-50EZ20L integra X-Balanced Speaker , che offre una nitida qualità della voce per migliorare videoconferenze e Digital Signage.
Installazione in formato orizzontale o verticale
Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale.
Accesso semplice ai collegamenti montati lateralmente
Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.
Configurazione rapida e semplice
Le semplici impostazioni Pro consentono la personalizzazione di BRAVIA per adattarsi alle richieste di qualsiasi ambiente aziendale o retail. Programma i tempi di accensione/spegnimento, selezione la sorgente di ingresso all'accensione, riattiva il display quando viene rilevato un segnale di ingresso e altro ancora.
Controllo in rete:
Controlla da remoto e monitora le funzionalità del display BRAVIA, come accensione/spegnimento, sorgente di ingresso e volume, su reti IP o utilizzando protocolli RS-232C familiari.
Signage semplificato
Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. L'app 2.0 BRAVIA Signage Free (BSF) integrata riproduce automaticamente contenuto HTML tra cui video e foto dall'archiviazione interna di 16 GB del display o quando una memory stick USB viene inserita in BRAVIA.
Screen mirroring wireless
Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.
Sostenibilità in ogni scena
Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SONY
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI	
Altezza	96,9 cm
Larghezza	168,6 cm
Peso	30,4 Kg
Profondità	7,2 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	350 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	400000 :1
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	ND
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2

Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si