

<p>Fotocamera digitale mirrorless 24,2 Nero 3 " SONY ILCE6100LB.CEC</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK315685</p>
<p>EAN</p>	<p>4548736108974</p>
<p>Marca</p>	<p>SONY</p>
<p>Part number</p>	<p>ILCE6100LB.CEC</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.975</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>2310</p>
<p>Fotocamera compatta con ottica intercambiabile selp 16-50mm, sensore exmor aps-c cmos da 24,2mp, processore bionx x iso 100-51200, mirino svga OLED, af molto veloce (0,02 sec), fast hybrid af (425 punti a rilevamento di fase e di contrasto), real time eye af (occhio umano e animale) e real time tracking, velocità di scatto a 11fps con af/ae, video in 4k, schermo LCD con funzione touch, flash integrato. Colore: nero</p>	

<p>SPECIFICHE</p>	
<p>Colore</p>	<p>Nero</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>24,2 Megapixel</p>

Marca	SONY
Display	3 "

GENERALE	
Colore primario	Nero
Obiettivo in kit	Si
Tipo attacco per obiettivo	Sony Type E
SENSORE	
Tipo di Sensore	CMOS BSI
Dimensioni Sensore	APS-C
Megapixel	24,2
MESSA A FUOCO	
Sistema di Messa a Fuoco	Sistema a Rilevamento Ibrido: Fase (425) + Contrasto (425)
Punti di Messa a Fuoco	Real Time Eye AF: auto, solo destro, solo sinistro, umano, animale,
Messa a Fuoco Manuale	Si
Funzione Macro	Si
Distanza di Messa a Fuoco	-
SENSIBILITÀ	
Impostazioni ISO	Range ISO: Auto / 100 - 51200
ESPOSIZIONE	
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Centrale Ponderata	Si
Misurazione Spot	Si
Selezione Scena	Controllo: iAuto / Superior Auto / Selezione Scena / Sweep Panorama / Picture Effect / Scene Selection / Movie / P / A / S / M / Bracketing
Compensazione Esposizione	-

Bracketing esposizione	Si
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Modalità Manuali	Bilanciamento del bianco: Auto / 7 Preset / Temp. Colore (2500 9900K) / Filtri Colore / Bracketing / Custom
Regolazione Temperatura Colore	Si
Bracketing bilanciamento del bianco	-
DISPLAY	
Tipo di Display	LCD Touch
Dimensioni Display	3 "
Risoluzione	921,6 px
MIRINO	
Mirino	Elettronico
OTTURATORE	
Velocità Minima	1 sec
Velocità Massima	1/4000 sec
Modalità B (bulb)	Si
SCATTO	
Modalità di Scatto	Singola / Raffica (Selezionabile) / Autoscatto / Bracketing / Smile Shutter / Touch Shutter
Scatto Continuo	Si, 11 fps
Autoscatto	Si
FLASH	
Tipo di Flash	Integrato
Modalità Flash	-
Compensazione del Flash	-
MEMORIA	
Tipo di Memoria	Micro Secure Digital (microSD)
REGISTRAZIONE	

Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza)	60004000
Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza)	4000
Risoluzione HD	FullHD (1080i)
Formati Registrazione Foto	RAW (14bit) / JPEG (Extra Fine, Fine, Standard)
Formati Registrazione Video	Video 4K XAVC-S (3480x2160): 30p@100Mbps / 25p@100Mbps / 24p@100Mbps / 30p@60Mbps / 25p@60Mbps / 24p@60Mbps Video HD XAVC-S (1920x1080): da 120p@100Mbps a 25p@16Mbps Video AVCHD (1920x1080): da 60i/24Mbps a 50i/17Mbps Cattura Foto (da video): 8Mpx (da 4K) / 2Mpx (da Full HD)
CONNESSIONI	
Connessione USB	USB 2.0
Connessione HDMI	Micro (Type D)
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Uscita AV	No
Connessione NFC	Si
ALTRE CARATTERISTICHE	
Adattabilità Treppiedi Standard	Si
Resiste all'acqua	No
Resiste agli urti	Si
Subacquea	No
GPS	No
ALIMENTAZIONE	
Tipo di Batteria	NP-FW50
Ricaricabile da USB	Si
LA CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Caricabatteria AC-UUE12, batteria NP-FW50, Oculare, Cavo micro USB, Tracolla, Tappo corpo, Ottica in dotazione SELP1650

PESI E MISURE	
Altezza	65,9 cm
Larghezza	121 cm
Profondità	48,9 cm
Peso (Con Accessori)	379 gr