

<p><b>Fotocamera digitale mirrorless 24,2 Nero          3 " SONY ILCE6100LB.CEC</b></p>	
Codice	CK315685
EAN	4548736108974
Marca	SONY
Part number	ILCE6100LB.CEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.975
Volume (cm <sup>3</sup> )	2310
<p>Fotocamera compatta con ottica intercambiabile selp 16-50mm, sensore exmor aps-c cmos da 24,2mp, processore bionx x iso 100-51200, mirino svga OLED, af molto veloce (0,02 sec), fast hybrid af (425 punti a rilevamento di fase e di contrasto), real time eye af (occhio umano e animale) e real time tracking, velocità di scatto a 11fps con af/ae, video in 4k, schermo LCD con funzione touch, flash integrato. Colore: nero</p>	

SPECIFICHE	
Colore	Nero
Risoluzione	24,2 Megapixel

Marca	SONY
Display	3 "

<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Nero
Obiettivo in kit	Si
Tipo attacco per obiettivo	Sony Type E
<b>SENSORE</b>	
Tipo di Sensore	CMOS BSI
Dimensioni Sensore	APS-C
Megapixel	24,2
<b>MESSA A FUOCO</b>	
Sistema di Messa a Fuoco	Sistema a Rilevamento Ibrido: Fase (425) + Contrasto (425)
Punti di Messa a Fuoco	Real Time Eye AF: auto, solo destro, solo sinistro, umano, animale,
Messa a Fuoco Manuale	Si
Funzione Macro	Si
Distanza di Messa a Fuoco	-
<b>SENSIBILITÀ</b>	
Impostazioni ISO	Range ISO: Auto / 100 - 51200
<b>ESPOSIZIONE</b>	
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Centrale Ponderata	Si
Misurazione Spot	Si
Selezione Scena	Controllo: iAuto / Superior Auto / Selezione Scena / Sweep Panorama / Picture Effect / Scene Selection / Movie / P / A / S / M / Bracketing
Compensazione Esposizione	-

Bracketing esposizione	Si
<b>BILANCIAMENTO DEL BIANCO</b>	
Modalità Manuali	Bilanciamento del bianco: Auto / 7 Preset / Temp. Colore (2500 9900K) / Filtri Colore / Bracketing / Custom
Regolazione Temperatura Colore	Si
Bracketing bilanciamento del bianco	-
<b>DISPLAY</b>	
Tipo di Display	LCD Touch
Dimensioni Display	3 "
Risoluzione	921,6 px
<b>MIRINO</b>	
Mirino	Elettronico
<b>OTTURATORE</b>	
Velocità Minima	1 sec
Velocità Massima	1/4000 sec
Modalità B (bulb)	Si
<b>SCATTO</b>	
Modalità di Scatto	Singola / Raffica (Selezionabile) / Autoscatto / Bracketing / Smile Shutter / Touch Shutter
Scatto Continuo	Si, 11 fps
Autoscatto	Si
<b>FLASH</b>	
Tipo di Flash	Integrato
Modalità Flash	-
Compensazione del Flash	-
<b>MEMORIA</b>	
Tipo di Memoria	Micro Secure Digital (microSD)
<b>REGISTRAZIONE</b>	

Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza)	60004000
Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza)	4000
Risoluzione HD	FullHD (1080i)
Formati Registrazione Foto	RAW (14bit) / JPEG (Extra Fine, Fine, Standard)
Formati Registrazione Video	Video 4K XAVC-S (3480x2160): 30p@100Mbps / 25p@100Mbps / 24p@100Mbps / 30p@60Mbps / 25p@60Mbps / 24p@60Mbps Video HD XAVC-S (1920x1080): da 120p@100Mbps a 25p@16Mbps Video AVCHD (1920x1080): da 60i/24Mbps a 50i/17Mbps Cattura Foto (da video): 8Mpx (da 4K) / 2Mpx (da Full HD)
<b>CONNESSIONI</b>	
Connessione USB	USB 2.0
Connessione HDMI	Micro (Type D)
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Uscita AV	No
Connessione NFC	Si
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>	
Adattabilità Treppiedi Standard	Si
Resiste all'acqua	No
Resiste agli urti	Si
Subacquea	No
GPS	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Tipo di Batteria	NP-FW50
Ricaricabile da USB	Si
<b>LA CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Caricabatteria AC-UUE12, batteria NP-FW50, Oculare, Cavo micro USB, Tracolla, Tappo corpo, Ottica in dotazione SELP1650

PESI E MISURE	
Altezza	65,9 cm
Larghezza	121 cm
Profondità	48,9 cm
Peso (Con Accessori)	379 gr