

Alimentatore per PC 400 w
 PRODOTTI BULK Alimentatore per
 Office PC ATX Hyper Stream 400 Br
 FAL501HS



Codice	CK315740
EAN	8026475179593
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	FAL501HSB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.26
Volume (cm ³)	3344.172

PSU HYPER STREAM 400 Bronze

Alimentatore per Office PC ATX Hyper Stream 400

Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Alimentatore interno per Computer
 Alta Efficienza (>85%) ed elevata silenziosità di funzionamento
 PFC Attivo >0,9
 Dimensioni: 140x86x150 mm (LxHxP)
 Tensione d ingresso 230 Vac 50Hz
 Controllo in temperatura della velocità ventola
 Cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm
 Protezione da sovratensioni
 Protezione da sovraccarico
 Protezione da cortocircuito

SPECIFICHE

Potenza	400 w
Marca	PRODOTTI BULK
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 p bronze

CAVI

Numero di connettori Cpu	1
Numero di connettori Pci Express	1
Numero di connettori SATA	2
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza erogata 400 W

PFC (Power Factor Correction) Attivo

Voltaggio di ingresso

Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Dati tecnici

Codice
Confezione
Potenza nominale
Corrente d'ingresso
Tensione nominale d'ingresso
Tolleranza tensione d'ingresso
Frequenza nominale d'ingresso
Tolleranza frequenza d'ingresso
Efficienza
Interruttore principale
PFC Attivo
Tipo di ventola
Colore ventola
Controllo velocità ventola
Dimensioni LxHxP
Peso
Connettori
Molex
Sata
PCI-E 6+2
12V CPU 4+4 Poli
20/24 Poli
Correnti in uscita
+3.3V
+5V
+12V
-12V
+5Vsb
Condizioni ambientali operative
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di lavoro

	Umidità relativa Altitudine massima Certificazione V
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 p bronze