

<b>Stampante ad aghi a impatto EPSON          DFX-9000 C11C605011BZ</b>	
Codice	CK315810
EAN	8715946275987
Marca	EPSON
Part number	C11C605011BZ
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	38
Volume (cm <sup>3</sup> )	201600
<p><b>La stampante ad aghi affidabile per gli elevati volumi di stampa</b>  <b>Epson DFX-9000 è la stampante a 36 aghi (4 file da 9 aghi) per elevati volumi di stampa più veloce della sua categoria. Creata per apportare velocità e affidabilità alla vostra azienda, è in grado di gestire anche i carichi di lavoro più onerosi in modo rapido e con alta qualità.</b>  <b>Fate affidamento sulla garanzia di una stampa senza interruzioni, pari a un volume medio senza errori (MVBF*) di 133 milioni di righe, a un tempo medio di funzionamento senza errori (MTBF**) di 20.000 ore e con durata del nastro di 15 milioni di caratteri. Un'affidabilità che rende produttivo il vostro lavoro.</b>  <b>Grazie alle soluzioni per la gestione della carta potrete gestire una vasta gamma di attività di stampa in ambito commerciale, industriale e logistico. Stampate su moduli continui fino a 10 copie, con larghezza da 76,2 a 406,4 mm.</b>  <b>Caratteristiche .</b>  <b>La stampante a 36 aghi più veloce della sua categoria</b>  <b>Supporto di carichi di lavoro elevati grazie alla velocità fino a 1.550 cps</b>  <b>Stampa di lunghi cicli di documenti con un volume di stampa senza errori di 133 milioni di righe</b>  <b>Alta affidabilità della stampante con un MTBF** pari a 20.000 ore di funzionamento</b>  <b>Stampa fino a 10 fogli sovrapposti (1 originale + 9 copie)</b></p>	

**Durata del nastro elevata, fino a 15 milioni di caratteri**  
**Interfacce USB, seriale e parallela standard (interfacce di rete e Twinax opzionali)**  
**Gestione versatile della carta con due trattori standard**  
**\* Volume medio di stampa senza errori**  
**\*\* Tempo medio di funzionamento senza errori**

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Numero di aghi	36 ag
Tecnologia di stampa	a impatto

SISTEMA DI STAMPA	
Numero di aghi	36 Ag
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero colonne	136
Vita media nastro	15000000 Car
Vita media testina	200000000 mln
Mtbf	20000 ore

QUALITÀ DI STAMPA	
Numero font	4
Font presenti	PERSON High Speed Draft, EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF
Font barcode	8
Velocità di stampa max a 10 cpi	1550 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	1320 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	330 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	1450 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	1320 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	330 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	1320 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	880 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	220 cps
Passo carattere 10 cpi	Si
Passo carattere 12 cpi	Si

Passo carattere 15 cpi	Si
Passo carattere 17 cpi	Si
Passo carattere 20 cpi	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	C13S015384
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa orizzontale	220 dpi
Risoluzione stampa verticale	144 dpi
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Gestione fogli singoli	No
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima modulo continuo	76,2 mm
Larghezza massima modulo continuo	419,1 mm
Lunghezza minima modulo continuo	76,2 mm
Lunghezza massima modulo continuo	558,8 mm
Min grammatura carta	52 gr/mq
Max grammatura carta	82 gr/mq
Numero copie	9
<b>ALIMENTAZIONE CARTA</b>	
Inserimento automatico doppio	No
Inseritore automatico fogli singoli	No
Parcheggio modulo continuo	Parcheggio carta da pannello o software
Porta rotolo carta	Non presente
Strappo manuale	Sì
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a spinta posteriore	sì
Trattore a tiro	Opzionale
Altre specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattore a spinta posteriore di serie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattore a spinta anteriore di serie</li> <li>• Trattore a tiro opzionale</li> </ul>
<b>MEMORIA</b>	
Memoria installata	128 kb
Max memoria gestibile	0 kb
Numero slot memoria occupati	0
Numero slot memoria liberi	0
Altre specifiche	La memoria installata è un buffer espresso in Kb
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	No
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta seriale	Si
Porta usb	Si
porta Parallela (LPT)	Si
Scheda di rete	No
Protocolli wireless supportati	Versione Italiana
Tipo scheda di rete	Non presente
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Esc/p	Si
Esc/p2	No
Ibm ppds	Si
Pcl 3	No
Pcl 5c	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Linguaggi standard	ESC/P, IBM PPDS
<b>MARGINI DI STAMPA</b>	
Prima linea stampabile	4,2 mm
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
requisiti minimi sistema Mac	Non Supportato
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	185 W
Consumo energetico in stand-by	7,5 W
Tensione di alimentazione a 50hz	230 V
Tensione di alimentazione a 60hz	230 V
Altre specifiche	La Tensione di alimentazione a 60hz non viene specificata
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	36,3 cm
Larghezza	70 cm
Profondità	37,8 cm
Peso	34 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
Rumorosità in funzione	58 dB
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Altro	cavo alimentazione in dotazione
Cavo di alimentazione	No
Cavo di rete	No
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Nastri	1
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	48 cm
Lato B	50 cm
Lato C	84 cm

Peso con imballo	38 kg
------------------	-------