ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Fotocamera digitale 18,2 Nero 3 " SONY DSCHX99B.CE3 | |
|---|---|
| Codice | CK316551 |
| EAN | 4548736087736 |
| Marca | SONY |
| Part number | DSCHX99B.CE3 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.485 |
| Volume (cm³) | 1260 |

HX99

Zoom potente e prestazioni da pro
Nonostante le dimensioni compatte, HX99 offre immagini di qualità e ottime prestazioni, incorporando funzioni di livello come zoom 24-720 mm1, riprese 4K2 3, AF veloce e preciso, mirino elettronico OLED ad alto contrasto, ghiera di controllo e display LCD touch inclinabile per un funzionamento semplice.

Zoom potente e prestazioni da pro

Nonostante le dimensioni compatte, HX99 offre immagini di qualità e ottime prestazioni, incorporando funzioni di livello come zoom 24-720 mm1, riprese 4K2 3, AF veloce e preciso, mirino elettronico OLED ad alto contrasto, ghiera di controllo e display LCD touch inclinabile per un funzionamento semplice.

La fotocamera compatta più piccola5 al mondo
con zoom 24-720 mm1
Con obiettivo ZEISS® Vario-Sonnar T* dall'elevato fattore di ingrandimento

Nonostante le dimensioni compatte, la fotocamera offre un'ampia gamma di zoom, dal grandangolo a 24 mm1 al teleobiettivo a 720 mm1. Lo zoom Clear Image permette di ingrandire il soggetto senza influire sulla risoluzione fino a massimo 1.440 mm

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Risoluzione | 18,2 Megapixel |
| Marca | SONY |
| Display | 3 " |
| Zoom ottico | 28 x |

| GENERALE | |
|---|---|
| Colore primario | Nero |
| **SENSORE** | |
| Tipo di Sensore | CMOS Exmor R |
| Dimensioni Sensore | 1/2.3 |
| Megapixel | 18,2 |
| **MESSA A FUOCO** | |
| Sistema di Messa a Fuoco | AF a scatto singolo, AF continuo (solo video), DMF, messa a fuoco manuale |
| Punti di Messa a Fuoco | - |

| | |
|---|---|
| Messa a Fuoco Manuale | Si |
| Funzione Macro | Si |
| Distanza di Messa a Fuoco | - |
| **SENSIBILITÀ** | |
| Impostazioni ISO | Automatico (ISO 80-3200, selezionabile con limite superiore/inferiore), 80/100/200/400/800/1600/3200 (estendibile a ISO 6400), Multi-Frame NR: Automatico (ISO 80-3200 stesso valore della gamma selezionata in Automatico), 100/200/400/800/1600/3200/64005/12.800 |
| **ESPOSIZIONE** | |
| Misurazione Multiarea | No |
| Misurazione Centrale Ponderata | Si |
| Misurazione Spot | Si |
| Selezione Scena | - |
| Bracketing esposizione | No |
| **BILANCIAMENTO DEL BIANCO** | |
| Bracketing bilanciamento del bianco | G7-M7 (57 stop), A7-B7 (29 stop) |
| **OBIETTIVO** | |
| Tipo di Obiettivo | Obiettivo ZEISS® Vario-Sonnar® T*, 11 elementi in 10 gruppi (5 elementi asferici) |
| Stabilizzatore | Ottico |
| Zoom Ottico | 28 x |
| Zoom Digitale | 120 |
| Focale Equivalente Min | 4,25 mm |
| Focale Equivalente Max | 118 mm |
| Apertura Max alla Focale Min | 3,5 F |
| Apertura Max alla Focale Max | 6,4 F |
| **DISPLAY** | |
| Tipo di Display | LCD |
| Dimensioni display | 3 " |
| Risoluzione | 0 px |

| | |
|---|---|
| **MIRINO** | |
| Mirino | Elettronico |
| **OTTURATORE** | |
| Velocità Minima | 1 sec |
| Velocità Massima | 1/2000 sec |
| **SCATTO** | |
| Modalità di Scatto | Modalità automatica (Intelligent AUTO/superiore), Programma auto, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale, Richiamo dalla memoria (MR) 1, 2, Modalità video (programma auto, priorità di apertura, priorità velocità otturatore, esposizione manuale), Panoramica, Selezione scena |
| Scatto Continuo | Si |
| Autoscatto | Si |
| **FLASH** | |
| Tipo di Flash | Integrato |
| **MEMORIA** | |
| Tipo di Memoria | Micro Secure Digital (microSD) |
| **REGISTRAZIONE** | |
| Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza) | 0 |
| Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza) | 0 |
| Risoluzione HD | HD 1440 |
| Formati Registrazione Foto | JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatibile con MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3). [Video]: XAVC S, compatibile con il formato AVCHD Ver.2.0 |
| Formati Registrazione Video | XAVC S: LPCM a 2 canali; AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) a 2 canali (Dolby® Digital Stereo Creator) |
| **CONNESSIONI** | |
| Connessione USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Connessione HDMI | Micro (Type D) |
| Connessione Bluetooth | Si |

| | |
|---|---|
| Connessione Wi-Fi | Si |
| Uscita AV | No |
| Connessione NFC | Si |
| **ALTRE CARATTERISTICHE** | |
| Adattabilità Treppiedi Standard | Si |
| Resiste all'acqua | No |
| Resiste agli urti | No |
| Subacquea | No |
| GPS | No |
| **ALIMENTAZIONE** | |
| Tipo di Batteria | NP-BX1 |
| Ricaricabile da USB | Si |
| **LA CONFEZIONE** | |
| Contenuto della Confezione | Batteria ricaricabile NP-BX1, adattatore c.a., cavo USB micro, cinturino da polso, manuale di istruzioni |
| **PESI E MISURE** | |
| Altezza | 5,81 cm |
| Larghezza | 10,2 cm |
| Profondità | 3,55 cm |
| Peso (Con Accessori) | 242 gr |