ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| 37 led ips, 32:9, 700nits |  |
| Codice | CK316602 |
| EAN | 8806084837080 |
| Marca | LG ELECTRONICS |
| Part number | 37BH7N-H |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.215 |
| Volume (cm³) | 63640.5 |

**37BH7N-H - 7'' FHD, 32:9, Ultra Stretch Signage**
**32:9 Formato esteso**
Questo esclusivo schermo panoramico con rapporto di adattamento 32:9 offre una maggiore flessibilità nei contenuti rispetto al tradizionale display con rapporto 16:9.
**Modalità Picture-by-Picture (PBP)**
La funzione Picture-by-Picture (PBP) consente di visualizzare più contenuti in un unico display. Fornire vari annunci pubblicitari o informazioni contemporaneamente.
**Modalità Ritratto/Paesaggio**
BH7N può essere utilizzato orizzontalmente e verticalmente, consentendo un utilizzo flessibile in vari scenari di installazione/utilizzo. Può essere utilizzato per gli espositori in base alle caratteristiche e alle dimensioni degli spazi inutilizzati.
**Angolo personalizzabile per adattarsi all'altezza degli occhi del cliente**
Con una capacità di inclinazione di 30° se installato a un'altezza maggiore, BH7N migliora la percezione e la soddisfazione del cliente.
**Rivestimento conforme**
Può essere difficile evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che

possono ostacolare le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di alimentazione del 37BH7N-H Ultra Stretch aiuta a ridurre questi rischi.

**Una vista luminosa**

Con una luminosità di 700 nit, il 37BH7N-H offre contenuti chiari e può attirare l'attenzione, rendendolo adatto per la visualizzazione di presentazioni e comunicazioni di marketing in sale riunioni, spazi commerciali, aeroporti, centri commerciali e altro ancora.

**Prestazioni elevate con LG webOS 6.0**

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva e l'accesso a un ecosistema avanzato di applicazioni di sviluppo di terze parti.

**Monitoraggio in tempo reale con LG ConnectedCare**

La manutenzione facile e veloce è disponibile con la nostra soluzione di servizi cloud opzionale LG ConnectedCare *. Gestisce da remoto lo stato dei display nelle postazioni di lavoro dei clienti per la diagnosi dei guasti e i servizi di controllo remoto, garantendo il funzionamento stabile delle attività dei clienti.

**Soluzione di gestione dei contenuti LG SuperSign**

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | monitor |
| Marca | LG ELECTRONICS |
| Dimensione Schermo | 37" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 28,83 cm |
| Larghezza | 92,23 cm |
| Peso | 7 Kg |
| Profondità | 4,35 cm |
| **SCHERMO** | |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0 mm |
| Rapporto d'aspetto | 32:9 |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Luminosità | 700 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 37 " |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 540 px |

| | |
|---|---|
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Contrasto dinamico | 1000000 :1 |
| Tempo operativo | 24/7 |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione video | FullHD |
| **GENERALE** | |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Monitor, Telecomando, Cavo di alimentazione, Istruzioni, Power Cord Clip, Phone to RS-232C Gender. |
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| Alimentatore | Interno |
| System on Chip (SOC) | Si |
| Posizionamento | Indoor |
| **CONNESSIONI** | |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 2 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 1 |
| **CONSUMI** | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| **AUDIO** | |
| Nr. altoparlanti | 0 nr. |
| Potenza | 0 W |
| Multimediale | No |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display | MIS-F (400x200mm) |

| | |
|---|---|
| Mounting Interface) | |
| **SOLUZIONI** | |
| Digital Signage | Si |