

**Motherboard ASUS Asus Server  
 90MB1FW0-M0EAY0**



Codice	CK316714
EAN	4711387441145
Marca	ASUS
Part number	STD0002149256
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.69
Volume (cm <sup>3</sup> )	11520

**Pro WS WRX90E-SAGE SE**

**Scheda madre workstation AMD sTR5 EEB, 7 slot PCIe 5.0 x16, supporto multi-GPU, affidabile design a 32+3+3+3 stadi di potenza, overclocking di CPU e memoria, 4 slot PCIe 5.0 M.2, doppia LAN 10 Gb, PCIe Q-Release Slim**

**Il socket AMD sTR5 supporta CPU fino a 96 core:** Pronto per i processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series.

**Connettività ultraveloce:** Sette slot PCIe® 5.0 x16, due porte LAN da 10 Gb, quattro slot M.2, due USB4® 40Gbps Type-C® posteriori e supporto SlimSAS NVMe.

**Overclocking della CPU e della memoria:** Supporto per un massimo di 2 TB di moduli di memoria ECC R-DIMM DDR5 (1DPC).

**Affidabile design termico e di alimentazione:** 32+3+3+3 stadi di alimentazione con due connettori di alimentazione a 8 pin per la CPU, raffreddamento massiccio del VRM, dissipatori del chipset e dell'M.2 con ventole attive e pad termico M.2.

**PCIe Q-release Slim:** Rimuovere la scheda grafica tirandola direttamente verso l'alto, invece di premere il fermo PCIe.

**Gestione remota IPMI di livello server e BMC integrato:** a livello hardware e software, una porta LAN dedicata collega il controller BMC AST2600 integrato al software ASUS Control Center Express per il monitoraggio e la gestione in tempo reale.

**Stabilità affidabile:** Convalidato per un'ampia compatibilità con le più recenti tecnologie, un vasto elenco di QVL e testato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	ebb
Marca	ASUS
Processore Socket	soc
Connettore video	1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x VGA
CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
PCI	0
PCI-Express 16x	7
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	1
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 1 - interni	0
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	6
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	5,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 1220
VIDEO	

Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
<b>PROCESSORE</b>	
CPU compatibili	<p>Socket AMD sTR5 per Ryzen Threadripper PRO serie 9000 e 7000 WX*</p> <p>*Consultare <a href="http://www.asus.com">www.asus.com</a> per l'elenco delle CPU supportate.</p> <p>**L'avvio del sistema potrebbe richiedere più tempo con le CPU Threadripper serie 9000 a causa della calibrazione della memoria.</p> <p>Questo comportamento è normale. Attendere il tempo necessario al completamento del processo.</p>
Famiglia processore	AMD
Socket	SoC
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	4 x SATA 6Gb/s cables
<b>MEMORIA</b>	
Dual Channel	No
Espansione max	2000 GB
Frequenza max	3000 MHz
Numero Slot	8
Tipo Moduli	DDR5
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	EBB
<b>CONTROLLER</b>	
LAN	1 x Gigabit LAN; 1 x 10-Gigabit LAN
Raid	0/1/5/10