

| | |
|--|--|
| Stampante laser B/N a4 LEXMARK MS331dn L'unica Stampante con 4 anni di garanzia (29S0010 |  |
| Codice | CK317064 |
| EAN | 0734646695534 |
| Marca | LEXMARK |
| Part number | 29S0010 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.45 |
| Volume (cm ³) | 46280.8 |
| Lexmark MS331dn Funzione: Laser monocromatico, Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe Cartuccia(e) in dotazione al prodotto: Cartuccia Toner Starter Return Program da 1.500* pagine Stampa Fronte-Retro (2 lati): Duplex integrato Hard Disk: Non disponibile Direct USB: No Velocità di stampa (A4, nero): Fino a 38 ppm Tempo di stampa 1° pagina (nero): 6.2 secondi Memoria, standard: 256 MB Carico di lavoro mensile max: Fino a 50000 pagine per mese Volume mensile di pagine raccomandato: 500 - 5000 pagine Touch Screen: No - Capacità ingresso carta, standard: Fino a 350 fogli a 75 g/m ² Garanzia prodotto: 1-Year Return-to-Base Service | |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo | stampanti laser b/n |
| Velocità di stampa | 38 ppm |
| Marca | LEXMARK |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | si |

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 222 cm |
| Larghezza | 368 cm |
| Peso | 9,3 kg |
| Profondità | 363 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|--|------------|
| Capacità carta vassoio 1 | 550 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 120 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 900 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 350 sheets |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Consumo energetico in stampa | 500 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,9 W |

SOFTWARE

| | |
|----------------------------------|---|
| requisiti minimi sistema Windows | Windows Server 2019, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
| Compatibile Windows Vista | No |

| | |
|--------------------------------|---|
| Software inclusi | <p><u>Supporto del sistema operativo Android</u> Il supporto viene fornito tramite Mopria Print Service e Mopria® Scan.</p> <p><u>Sistemi operativi Linux supportati</u> SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29</p> |
| requisiti minimi sistema Mac | Support is provided through AirPrint and AirScan only |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 1500 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 5000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 38 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 6,2 sec |
| MEMORIA | |
| Memoria installata | 256 MB |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 50 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Si |
| Altre certificazioni | |

| | |
|------------------------------------|---|
| | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP), Mopria Certified |
| EcoSostenibile | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta |
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | No |
| A colori | No |
| Dimensione | 0 " |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | no |
| Porta usb in entrata | 0 |
| Tipo scheda di rete | ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione stampa MAX | 600x600 |

FORMATI SUPPORTATI

| | |
|-------------------------|---|
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| Altri formati | A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|-------------------------------|------|
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 1500 |

TIPOLOGIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | No |
| Stampante/Multifunzione | Stampante |

DIMENSIONI CON IMBALLO

| | |
|------------------|----------|
| Peso con imballo | 10,52 kg |
| Lato A | 28 cm |
| Lato B | 41 cm |
| Lato C | 42 cm |

SOLUZIONI

| | |
|--------|----|
| Office | No |
|--------|----|