ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Gruppo di continuità APC APC Products SMTL1500RMI3UC** | |
| Codice | CK317111 |
| EAN | 0731304402619 |
| Marca | APC |
| Part number | STD0000562207 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 22.4 |
| Volume (cm³) | 72393.75 |

APC Smart-UPS agli ioni di litio, profondità ridotta 1500 VA, 230 V con SmartConnect
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Include: Guida di installazione, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | rack |
| Potenza | 1.350 w |
| Marca | APC |

| | |
|---|---|
| Tecnologia | line interactive |

| | |
|---|---|
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 1350 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | Indicatori di stato a LED<br>Comprensione rapida dello stato dellunità e dellalimentazione grazie agli indicatori visivi. |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 19 " |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C<br>°C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 - 95 (non-condensing) %<br>% |
| Rumorosità | 45 dB |
| Dissipazione termica | 135 Btu/h |
| CONNETTIVITÀ | |
| Seriale Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | Si |
| Usb | Si |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | Si |
| Cavo Alimentazione | No |
| Cavo rete | No |
| Altro | |

| | |
|---|---|
| | Include: Guida di installazione, Rack mounting support rails, Cavo di controllo RS-232, Cavo USB |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | "CE", CSA, EAC, Marchio GS, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973 |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 13,1 cm |
| Larghezza | 43,8 cm |
| Peso | 19,5 kg |
| Profondità | 30,2 cm |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 1350 W |
| Potenza Erogata Va | 1500 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 100 % |
| Valutazione efficienza energetica | 645 J |

| | |
|---|---|
| Tempo d'intervento | 6 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 6 |
| Tipologie spine | IEC C13 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 160 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 286 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC 60320 C14 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Rack |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | Quadro di comando<br>Console di controllo e stato lcd multifunzione |
| Allarme | Allarme udibile<br>Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ioni di litio |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 V |
| Capacità | 300 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 3 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 5,08 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 13,37 min |