ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato QNAP Bundle TS-673A-8G + QSW-1105-5T TS-673A-SW5T	
Codice	CK317120
EAN	4711103084625
Marca	QNAP
Part number	TS-673A-SW5T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.135
Volume (cm³)	48321

6-bay 3.5" HDD TOWER NAS (TS-673A-8G) with 5 Ports 2.5GbE Unmanaged Switch (QSW-1105-5T), Bundle NAS + SWITCH

TS-673A

Il NAS AMD Ryzen quad-core 2,2 GHz 2,5GbE supporta SSD M.2 NVMe e l espansione PCIe per l'aggiunta della connettività 10GbE ad alta velocità e SSD M.2; due sistemi operativi QTS e QuTS hero per maggiore flessibilità

Dispone di un processore della serie AMD Ryzen V1000 V1500B quad-core che offre maggiori prestazioni di sistema con quad-core/8 thread e Turbo Core fino a 2,2 GHz. Il TS-673A dispone di due porte 2,5GbE RJ45 e due slot PCIe Gen 3 per l implementazione flessibile delle reti 5GbE/10GbE. Due slot SSD M.2 NVMe per la tecnologia Qtier e la cache SSD per l ottimizzazione continua dell'archiviazione. Il TS-673A supporta QTS e QuTS hero, che consentono agli utenti di cambiare in modo flessibile il sistema operativo in base ai propri requisiti.

Connettività 2,5GbE
Entrambe le porte 2,5GbE sono retrocompatibili con le velocità 1GbE/100MbE. Utilizzando il trunking di porta possono essere raggiunte velocità fino a 5 Gbps.

Espansione PCIe flessibile
Con le schede PCIe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità, incluse le porte 10GbE, cache SSD, porte USB 3.2 Gen 2 aggiuntive, rete wireless o Fibre Channel.

Applicazioni GPU
Supporta schede grafiche NVIDIA® di base per l'elaborazione video o passthrough GPU per VM.

Accelerazione cache SSD
Dispone di due slot SSD M.2 PCIe NVMe per la tecnologia Qtier e la cache SSD per l ottimizzazione continua dell'archiviazione.

Applicazioni di virtualizzazione
Hosting di applicazioni in container e macchine virtuali con vari sistemi operativi.

Supporta il sistema operativo QTS/QuTS hero
È dotato di sistema operativo QTS oltre a supportare il passaggio a QuTS hero basato su ZFS per maggiore affidabilità.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente Max	3,5 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	45,9 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	

Altezza massima	188,2 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Alimentazione/Stato, USB, LAN, Disco 1-6, SSD M.2 1-2
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	264,3 mm
Peso	7350 gr
Profondità massima	280,8 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 1 Power Cord x 1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 24 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 24 (for 2.5" HDD) M.2 SSD Heatsink x 2 Drive tray keys x 2
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	QTS 4.5.2 (embedded Linux)
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	.
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	6
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0

Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si