

<p>Motherboard ASUS 90MB1FZ0-M0EAY0</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK317200</p>
<p>EAN</p>	<p>4711387402726</p>
<p>Marca</p>	<p>ASUS</p>
<p>Part number</p>	<p>STD0001211561</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>3.82</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>12540</p>
<p>PRO WS TRX50-SAGE WIFI</p> <p>Scheda madre workstation AMD TR5 CEB, predisposta per l'overclocking di CPU e memoria, robusto design a 36 fasi di alimentazione, PCIe 5.0 x 16, PCIe 5.0 M.2, LAN da 10 Gb e 2,5 Gb, supporto multi-GPU</p> <p>Il socket AMD sTR5 supporta CPU fino a 96 core: Pronto per i processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series e per i processori AMD Ryzen Threadripper 7000 Series.</p> <p>Overclocking della CPU e della memoria: Supporto per moduli di memoria DDR5 ECC R-DIMM fino a 1 TB (1DPC).</p> <p>Una progettazione efficiente dal punto di vista termico e dell'alimentazione: 36 stadi di alimentazione con due connettori di alimentazione a 8 pin per la CPU, raffreddamento massiccio del VRM, dissipatori per chipset e M.2 e pad termico M.2.</p> <p>Connettività ultraveloce: tre slot PCIe® 5.0 x16, porte LAN da 10 Gb e 2,5 Gb, tre slot M.2, USB 20Gbps Type-C® anteriore e posteriore e supporto SlimSAS NVMe.</p> <p>Gestione remota IPMI di livello server: supporto hardware e software per le schede di espansione ASUS IPMI, oltre al software ASUS Control Center Express per il monitoraggio e la gestione in</p>	

tempo reale.

Stabilità affidabile: Convalidato per un'ampia compatibilità con le più recenti tecnologie, un vasto elenco di QVL e testato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	ssi ceb
Marca	ASUS
Processore Socket	soc
Connettore video	non presente

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 6 pin ATX, 2 x 8 pin ATX V
Connettore Video	Non presente

CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
PCI	0
PCI-Express 16x	5
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	1

AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 1220

VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX-Series and Ryzen Threadripper 9000 & 7000 Series Processors **
Famiglia processore	AMD
Socket	SoC
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cavi 1 x CPU 8-pin to PCIe 8-pin adapter cavi 1 x ASUS WiFi Q-Antenna
MEMORIA	
Dual Channel	No
Espansione max	1000 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	SSI CEB
CONTROLLER	
LAN	1 x 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10