



Codice	CK317571
EAN	0734646629775
Marca	LEXMARK
Part number	32C0011
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	104.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	698116

**Descrizione prodotto**

La Lexmark CS923de offre alti volumi di stampa a colori fino a 55 pagine al minuto (A4/Letter) e un output multiformato fino a SRA3 (30.48 x 45.72 cm) con fascicolazione opzionale.

**Opzioni di fascicolazione**

Aumentate le vostre capacità con funzioni di fascicolazione opzionali, tra cui pinzatura multiposizione, foratura, opuscolo, cucitura centrale e tripla piegatura. Il fascicolatore estende la capacità di output a 3.500 fogli.

**Rese produttive ad alta capacità**

Con una capacità di fino a 6.650 fogli con vassoi opzionali e fino a 3.500 fogli di output con il fascicolatore opzionale, la gestione della carta è ridotta al minimo. Le cartucce di toner Lexmark originali stampano fino a 34.000 pagine a colori o in monocromia, mentre i fusori e le unità sviluppatore sono in grado di produrre rispettivamente fino a 720.000 e 600.000 pagine, offrendo

tempi di attività impressionanti.

### **Strumenti per colori professionali**

Riproducete con fedeltà i colori aziendali più critici e presentate le vostre idee più audaci grazie a un ricco toolbox per il colore che include la calibrazione PANTONE®, le pagine campione a colori incorporate e la sostituzione colore Lexmark (Lexmark Color Replacement) per una facile corrispondenza dei colori spot e RGB.

### **Touch screen intuitivo a colori**

L'ampio touch screen a colori da 4,3 pollici (10,9 cm) con l'interfaccia e-Task di nuova generazione offre una superficie ultra liscia attivabile con quasi tutto, inclusi penne, polpastrelli e unghie, senza pressione o contatto diretto della pelle. La moderna interfaccia utente dall'aspetto familiare riduce al minimo la necessità di formazione.

### **Soluzioni**

Ottimizzate la vostra esperienza utente e la vostra produttività con app di soluzioni incluse come Moduli e preferiti, che vi consente di individuare e stampare i moduli di stampa nei percorsi di archiviazione della rete o dalle applicazioni di gestione dei contenuti direttamente dal touch screen.

### **Output multiformato**

Realizzate straordinari lavori a colori fino al formato SRA3 (30.48 x 45.72 cm), gestite con facilità i lavori in formato A4/Letter e utilizzate l'alimentatore multiuso per qualsiasi supporto di stampa, anche le buste di piccole dimensioni. L'ampia gamma di tipi di materiali supportati include i cartoncini, i cartoncini lucidi, la carta riciclata, i lucidi e le etichette.

## **SPECIFICHE**

Velocità di stampa	55 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	si

## **TIPOLOGIA**

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard

## **CONNETTIVITÀ**

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	10/100/1000 BaseT Ethernet
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	3
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	75 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	6
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	1150 sheets
Capacità carta ingresso max	6650 sheets
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	55 ppm
Velocità di stampa colore A4	55 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,2 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,1 sec
Durata MAX toner B/N	18500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	11500
Duty cycle mensile	50000 pages
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	76C0HK0
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	<b>Emulazioni</b> Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 6, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Emulazione PDF 1.7,

	<p>Immagine diretta, AirPrint</p> <p><b>Font/Barcode standard</b>  2 font bitmap PCL, 15 font bitmap PPDS, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 165 font scalabili PostScript, 84 font PCL scalabili, 3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 39 font PPDS scalabili</p>
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	<p><b>Sistemi operativi Microsoft Windows supportati</b>  Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7</p> <p><b>Sistemi operativi Apple supportati</b>  Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)</p> <p><b>Sistemi operativi Linux supportati</b>  Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12</p> <p><b>Citrix MetaFrame</b>  Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0</p> <p><b>Sistemi operativi Novell supportati</b>  Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise</p>

	<p>Server 10 SP4 (x86 and x64)  <b>Sistemi operativi Unix supportati</b>  Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1</p>
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
A colori	Si
Dimensione	4,3 "
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	61,5 cm
Profondità	77 cm
Altezza	78 cm
Peso	88,5 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
Altre certificazioni	<p><b>Certificazioni di prodotto</b>  ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)</p>
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	18500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	11500

Specifiche incluso nella confezione	<p>Fino a 18.500 pagine* con la cartuccia di toner nero Stampante laser a colori Lexmark CS923de</p> <p>Fino a 100.000 pagine** con il fotoconduttore nero e fino a 90.000 pagine** con il fotoconduttore CMY</p> <p>Fino a 11.500 pagine* con le cartucce di toner ciano, magenta e giallo</p> <p>Cavi di alimentazione</p> <p>CD del software e della documentazione</p> <p>Dichiarazione di garanzia limitata/garanzia</p> <p>Guide di installazione (collegamento in locale e in rete)</p> <p>Informazioni sul Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP)</p>
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A3
A3	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	1050 W