ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stampante 3D nylon, pla, tough, petg, abs, asa, pc-abs, pc-abs SHAREBOT SHAREBOT GUIDER3 ULTRA + ASS	
Codice	CK318516
EAN	8058340518251
Marca	SHAREBOT
Part number	GUIDER3ULTRA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	86
Volume (cm³)	721360

ULTRA soddisfa le esigenze sia della produzione che della prototipazione rapida di grandi dimensioni e fornisce stampa ad alta velocità, elevata qualità della superficie , funzionamento stabile a lungo termine , ecc . Il supporto di stampa a doppio estrusore è costituito da materiali di supporto solubili in acqua . ULTRA può essere utilizzata insieme al DRY-BOX , che impedisce che i materiali vengano contaminati dall'umidità in modo da garantire la qualità di stampa . La combinazione del software di slicing Flash Print, e il controllo remoto Polar Cloud ti offrono un'esperienza di stampa più intelligente e semplice. Stampante aperta a materiali di terze parti , senza necessità di impostare parametri aggiuntivi , fa risparmiare tempo agli utenti.

Ultra supporta la stampa di modelli con elevata qualità superficiale e precisione dimensionale in modalità ultra stampa ad alta velocità grazie al suo funzionamento stabile e affidabile . L'aggiornamento del doppio estrusore supporta la stampa di materiali di supporto idrosolubili ,

rendendolo più adatto alla stampa di modelli complessi . Mira a diventare la prima scelta degli stampatori 3D per realizzare i requisiti di verifica dei prototipi di università e PMI con la sua maggiore efficienza.

Grande volume di costruzione: 330*330*600 mm
Stampa ad alta velocità fino a 500 mm/s
Accelerazione: 20000mm/s²
Supporta temperature fino a 350 ? e hot end a sgancio rapido onetouch
Filtro dell'aria HEPA 13
Telecamera HD 1080P , per il monitoraggio remoto
Recupero della perdita di potenza
Camera del filamento sigillata con essiccante
Piattaforma flessibile rimovibile
Opzioni ugelli multidiametro: 0,4/0,6/0,8/mm

Funzioni principali

Stampa silenziosa ad alta velocità
Qualità alta con stampa ad alta
Ugello a sgancio rapido 3s
facile manutenzione
Livellamento completamente automatico
Produzione stabile e continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Funzionamento semplice e intuitivo

Temperatura dell'estrusore fino a 350 ?

Supporto **PLA/ ABS/ ASA/ HIPS/ TPU/ TPE/ PETG/ ASA/ PP/ Nylon / Rinforzato con fibra di vetro / Rinforzato con fibra di carbonio / Filamento caricato metallo.**

SPECIFICHE	
Marca	SHAREBOT
Materiali di stampa	nylon, pla, tough, petg, abs, asa, pc-abs, pc-abs
Numero ugelli	1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale di stampa	Nylon, PLA, Tough, PETG, ABS, ASA, PC-ABS, PC-ABS FR PVA,

Altezza massima di stampa	600 mm
Larghezza massima di stampa	330 mm
Profondità massima di stampa	330 mm
Numero ugelli	1
Diametro ugelli di stampa	0,6 mm
Temperatura ugelli	350 °C
Letto di Stampa riscaldato	Si
Risoluzione minima di Stampa	0,01 mm
Risoluzione massima di Stampa	0,4 mm
Velocità di Stampa massima	500 mm/s
Alimentazione	220-240 V
Funzionamento Stand Alone	Si
INGRESSI	
Display LCD	Si
USB	Si
SD Card	0
PESO E DIMENSIONI	
Altezza	1060 mm
Larghezza	635,5 mm
Profondità	590 mm
Peso	75 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico