

<p>Stampante 3D nylon, pla, tough, petg, abs, asa, pc-abs, pc-abs SHAREBOT SHAREBOT GUIDER3 ULTRA + ASS</p>	
--	--

Codice	CK318516
EAN	8058340518251
Marca	SHAREBOT
Part number	GUIDER3ULTRA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	86
Volume (cm ³)	721360

ULTRA soddisfa le esigenze sia della produzione che della prototipazione rapida di grandi dimensioni e fornisce stampa ad alta velocità, elevata qualità della superficie, funzionamento stabile a lungo termine, ecc. Il supporto di stampa a doppio estrusore è costituito da materiali di supporto solubili in acqua. ULTRA può essere utilizzata insieme al DRY-BOX, che impedisce che i materiali vengano contaminati dall'umidità in modo da garantire la qualità di stampa. La combinazione del software di slicing Flash Print, e il controllo remoto Polar Cloud ti offrono un'esperienza di stampa più intelligente e semplice. Stampante aperta a materiali di terze parti, senza necessità di impostare parametri aggiuntivi, fa risparmiare tempo agli utenti.

Ultra supporta la stampa di modelli con elevata qualità superficiale e precisione dimensionale in modalità ultra stampa ad alta velocità grazie al suo funzionamento stabile e affidabile. L'aggiornamento del doppio estrusore supporta la stampa di materiali di supporto idrosolubili,

rendendolo più adatto alla stampa di modelli complessi . Mira a diventare la prima scelta degli stampatori 3D per realizzare i requisiti di verifica dei prototipi di università e PMI con la sua maggiore efficienza.

Grande volume di costruzione: 330*330*600 mm

Stampa ad alta velocità fino a 500 mm/s

Accelerazione: 20000mm/s²

Supporta temperature fino a 350 ° e hot end a sgancio rapido onetouch

Filtro dell'aria HEPA 13

Telecamera HD 1080P , per il monitoraggio remoto

Recupero della perdita di potenza

Camera del filamento sigillata con essiccante

Piattaforma flessibile rimovibile

Opzioni ugelli multidiametro: 0,4/0,6/0,8/mm

Funzioni principali

Stampa silenziosa ad alta velocità

Qualità alta con stampa ad alta

Ugello a sgancio rapido 3s

facile manutenzione

Livellamento completamente automatico

Produzione stabile e continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Funzionamento semplice e intuitivo

Temperatura dell'estrusore fino a 350 °

Supporto PLA/ ABS/ ASA/ HIPS/ TPU/ TPE/ PETG/ ASA/ PP/ Nylon / Rinforzato con fibra di vetro / Rinforzato con fibra di carbonio / Filamento caricato metallo.

SPECIFICHE

Marca	SHAREBOT
Materiali di stampa	nylon, pla, tough, petg, abs, asa, pc-abs, pc-abs
Numero ugelli	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di stampa	Nylon, PLA, Tough, PETG, ABS, ASA, PC-ABS, PC-ABS FR PVA,
---------------------	--

Altezza massima di stampa	600 mm
Larghezza massima di stampa	330 mm
Profondità massima di stampa	330 mm
Numero ugelli	1
Diametro ugelli di stampa	0,6 mm
Temperatura ugelli	350 °C
Letto di Stampa riscaldato	Si
Risoluzione minima di Stampa	0,01 mm
Risoluzione massima di Stampa	0,4 mm
Velocità di Stampa massima	500 mm/s
Alimentazione	220-240 V
Funzionamento Stand Alone	Si
INGRESSI	
Display LCD	Si
USB	Si
SD Card	0
PESO E DIMENSIONI	
Altezza	1060 mm
Larghezza	635,5 mm
Profondità	590 mm
Peso	75 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico