

Switch LEVEL ONE LEVELONE IGS-2106 - SWITCH INDUSTRIALE HILBERT 6-P IGS-2106



Codice	CK318567
EAN	4015867236161
Marca	LEVEL ONE
Part number	IGS-2106
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm ³)	36633.67929

Lo switch LevelOne IGS-2106 Hilbert Industrial gigabit smart lite è uno switch Ethernet di nuova generazione che offre una funzionalità e un'usabilità migliori e potenti, in grado di fornire servizi aziendali e di trasporto Ethernet a costi contenuti tramite connessioni in fibra o rame. IGS-2106 offre 4 porte RJ45 (10M/100M/1G) e 2 porte SFP Gigabit. Il montaggio su guida DIN standard industriale e i LED di stato chiaramente visibili consentono di monitorare in modo semplice l'attività di collegamento delle porte. Può essere abbinato all'ultimo LevelOne IP Locator, il software che rappresenta lo strumento di individuazione degli switch più semplice da utilizzare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert e di conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.

LevelOne IGS-2106 offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le aziende. IGS-2106 è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.

Caratteristiche principali

- 4 porte Gigabit Ethernet e 2 slot SFP Gigabit
- 1000Mbps full-duplex, 10/100Mbps full/half-duplex, auto-negoziatore, auto-MDI/MDIX
- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento di 2K indirizzi MAC
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione al minimo dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Intervallo di temperatura operativa da -40°C a 75°C
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Supporta l'installazione su guida DIN
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per una più facile gestione dell'IP.

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	6 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	32
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Attacco su barra DIN	Si
Quality Of Service (QOS)	Si
Dimensioni tabella MAC	2000
Altre caratteristiche tecniche	<p>Features L2 Switching Features IGMP Snooping Link Aggregation (Supports static link aggregation) Port Mirroring Cable Test</p> <p>VLAN</p>

	<p>Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/802.1Q VLAN</p> <p>Quality of Service (QoS) Support Port-based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control Management Web-based Graphic User Interface (GUI) Supports LevelOne IP Locator for easier IP management</p>
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	136 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	108 mm
Altezza	38,5 mm
Peso	450 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	Si
Consumo energetico	6 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Alimentazione ridondata
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	6 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	No
Altre informazioni sulla connettività	4 Gigabit Ethernet ports and 2 Gigabit SFP slots
CONFEZIONE	
Manuali	Guida rapida multilingua
Kit e accessori Vari	Power Terminal Block Din-rail Mount Kit

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS