


<p>Switch TP-LINK TP-Link Business SG6428X</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK318757</p>
<p>EAN</p>	<p>4895252501476</p>
<p>Marca</p>	<p>TP-LINK</p>
<p>Part number</p>	<p>9852249</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>6.505</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>36633.67929</p>
<p>24 porte Gigabit RJ45 e 4 Slot 10 Gbps SFP+</p> <p>Capacità di switching 128 Gbps per unità</p> <p>Stacking fisico per ridondanza e prestazioni integrate</p> <p>Funzionalità L3: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, DHCP Server/Relay</p> <p>Sicurezza: ACL, Port Security, DoS Defend, 802.1X</p> <p>Massima affidabilità grazie ai 2 alimentatori interni fissi, VRRP, e ERPS</p> <p>Gestione cloud centralizzata con Omada SDN controller</p> <p>Gestione Standalone via web, CLI, SNMP, e RMON</p>	

--

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
Altre caratteristiche tecniche	24x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports 4x 10G SFP+ Slots 2x USB 2.0 Ports 1x RJ45 Console Port 1x USB Type-C Console Port

	1x RJ45 Management Port
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	380 mm
Altezza	44 mm
Peso	2690 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	23,6 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	Si
Altre informazioni sulla connettività	24x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports 4x 10G SFP+ Slots 2x USB 2.0 Ports 1x RJ45 Console Port 1x USB Type-C Console Port 1x RJ45 Management Port