


<p>Switch TP-LINK TP-Link Business SG6654XHP</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK318760</p>
<p>EAN</p>	<p>4895252501414</p>
<p>Marca</p>	<p>TP-LINK</p>
<p>Part number</p>	<p>9852246</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>6.505</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>36633.67929</p>
<p>48x porte Gigabit RJ45 PoE+</p> <p>6x slot 10 Gbps SFP+</p> <p>PoE power budget fino a 1440 W totali*</p> <p>Stacking fisico per ridondanza e prestazioni integrate</p> <p>Funzionalità L3: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, DHCP Server/Relay</p> <p>Sicurezza: ACL, Port Security, DoS Defend, 802.1X</p>	

Massima affidabilità grazie ai 2 alimentatori sostituibili sul campo,** VRRP, e ERPS

Gestione cloud centralizzata con Omada SDN controller

Gestione Standalone via web, CLI, SNMP, e RMON

Scopri di più su Omada Cloud SDN>

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	48
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	1440 W
Quality Of Service (QOS)	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	220 mm
Altezza	44 mm
Peso	2690 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	Si
Consumo energetico	635,7 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	6
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	Si
Altre informazioni sulla connettività	<p>48x 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 Ports 6x 10G SFP+ Slots 2x USB 2.0 Ports 1x RJ45 Console Port 1x USB Type-C Console Port 1x RJ45 Management Port</p>