


<p>Telo per videoproiettori motorizzato 16:9 si 400 cm 225.00000 SOPAR Elettrico 400x225 Pearl SOP5402</p>	
Codice	CK318804
EAN	
Marca	SOPAR
Part number	SOP5402
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40
Volume (cm <sup>3</sup> )	116424
<p>Lo schermo per proiezione <b>Electric Pearl</b> realizzato da Sopar viene realizzato con cassonetto in <b>Alluminio Anodizzato</b>, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori.</p> <p>Sopar, con il modello Pearl, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.</p> <p>Monta una tela con <b>Certificazione B1</b> del tipo <b>Ignifugo</b> ad <b>Alta Riflettenza</b> ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.</p> <p>Il cassonetto è in <b>Alluminio Anodizzato</b>, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 14x12.5 cm.</p> <p>Il motore di <b>Costruzione Tedesca</b> è sicuro ed affidabile ed in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante.</p> <p>L'installazione è, come nella tradizione di tutti i prodotti Sopar, semplice e rapida grazie anche</p>	

al sistema

Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto.

Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è realizzato al 100% in Italia. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar.

Questo modello monta una **Tela Bianco Balta** con superficie in PVC bianca **Certificata B1** del tipo **Ignifugo** ad alta riflettanza per fronteproiezioni.

SPECIFICHE	
Tipo	motorizzato
Altezza	225
Marca	SOPAR
Larghezza	400 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	si

GENERALE	
Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Motorizzato
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Sale Congressi
Formato schermo	16:9
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No

Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo Manuale di istruzioni di montaggio Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza telaio	14 cm
Larghezza telaio	409 cm
Peso	39 kg
Profondità telaio	12,5 cm
<b>TELO</b>	
Altezza area di protezione	225 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Larghezza area di protezione	400 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	400 cm
Altezza totale telo	225 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Larghezza bordatura	0 cm
Certificazione	Certificazione CE, Certificazione Tela Ignifuga B1
Retro Nero	No

<b>ELETTRONICA</b>	
Telecomando	Si
Motore	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU