


<p>Telo per videoproiettori motorizzato 16:9 si 400 cm 225.00000 SOPAR Elettrico 400x225 Pearl SOP5402</p>	
Codice	CK318804
EAN	
Marca	SOPAR
Part number	SOP5402
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40
Volume (cm ³)	116424
<p>Lo schermo per proiezione Electric Pearl realizzato da Sopar viene realizzato con cassonetto in Alluminio Anodizzato, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori.</p> <p>Sopar, con il modello Pearl, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.</p> <p>Monta una tela con Certificazione B1 del tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.</p> <p>Il cassonetto è in Alluminio Anodizzato, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 14x12.5 cm.</p> <p>Il motore di Costruzione Tedesca è sicuro ed affidabile ed in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante.</p> <p>L'installazione è, come nella tradizione di tutti i prodotti Sopar, semplice e rapida grazie anche</p>	

al sistema

Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto.

Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è realizzato al 100% in Italia. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar.

Questo modello monta una **Tela Bianco Balta** con superficie in PVC bianca **Certificata B1** del tipo **Ignifugo** ad alta riflettanza per fronteproiezioni.

SPECIFICHE	
Tipo	motorizzato
Altezza	225
Marca	SOPAR
Larghezza	400 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	si

TELO	
Larghezza totale telo	400 cm
Altezza totale telo	225 cm
Larghezza area di protezione	400 cm
Altezza area di protezione	225 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente

Larghezza bordatura	0 cm
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	Certificazione CE, Certificazione Tela Ignifuga B1
GENERALE	
Destinazione Principale	Sale Congressi
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo Manuale di istruzioni di montaggio Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	

	nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	409 cm
Altezza telaio	14 cm
Profondità telaio	12,5 cm
Peso	39 kg
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU