


<p>Telo per videoproiettori motorizzato 16:9 si 500 cm 280.00000 SOPAR Elettrico 500x280 Rubin SOP5502R</p>	
---	--

Codice	CK318805
EAN	8012195504098
Marca	SOPAR
Part number	SOP5502RN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	60.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	200640

Lo schermo per proiezione **Electric Rubin** realizzato da Sopar viene realizzato con cassonetto in **Alluminio Anodizzato**, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori.

Sopar, con il modello Rubin, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.

Monta una tela con **Certificazione M1** del tipo **Ignifugo ad Alta Riflettenza** ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.

Il cassonetto è in Alluminio Anodizzato, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 16.4x15.2 cm.

Il motore di **Costruzione Tedesca** è sicuro ed affidabile ed in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante.

L installazione è, come nella tradizione di tutti i prodotti Sopar, semplice e rapida grazie anche

al sistema **Easy Lock System** che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto.

Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è realizzato al 100% in Italia. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar.

Questo modello monta una **Tela Balta Retro Nero**: superficie in PVC, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettanza, per fronteproiezioni. Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

## SPECIFICHE

Tipo	motorizzato
Altezza	280
Marca	SOPAR
Larghezza	500 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	si

## TELO

Larghezza totale telo	500 cm
Altezza totale telo	280 cm
Larghezza area di protezione	500 cm
Altezza area di protezione	280 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Larghezza bordatura	0 cm
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2

Telo ignifugo	Si
Certificazione	Certificazione CE, Certificazione Tela Ignifuga M1
<b>GENERALE</b>	
Destinazione Principale	Sale Congressi
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	Si
Telecomando	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo Manuale di istruzioni di montaggio Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	509 cm
Altezza telaio	16,5 cm
Profondità telaio	15,2 cm
Peso	57 kg

## SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale

Più richiesti EDU