ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Products SURT1000XLIM	
Codice	CK318827
EAN	0731304283515
Marca	APC
Part number	2293874
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.8
Volume (cm³)	108779

APC Smart UPS on line per gli ambienti marini e offshore.

Ad alta densità, a doppia conversione on-line di potenza protezione
con runtime scalabile, ideale per la fornitura ininterrotta di potenza in applicazioni marine critiche.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore di protezione, APC by Schneider Electric è orgogliosa di offrire una soluzione per applicazioni marine.

Con attrezzature di navigazione e comunicazione sempre più sensibili, è fondamentale fornire un’alimentazione ininterrotta e un’energia sempre più pulita a queste applicazioni on-board. APC Smart-UPS ® online per Marina si adatta perfettamente a queste esigenze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

> Disponibile da 1 a 6 kVA

> alta densità e prestazioni adatte ad ogni applicazione di bordo
> convertibile Rack / tower per garantire una facile implementazione e integrazione
> Hot-swap, batterie sostituibili dall'utente
> Design robusto meccanico
> DNV Type Approval 2.4 per i ponti della marina Marina, la deck zone e le sale di controllo e automazione

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	700 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	700 W
Tipo pannello di controllo LCD	No
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0% %
Rumorosità	50 dB
Dissipazione termica	239 Btu/h
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	No
Altre connessioni	DB-9 RS-232,SmartSlotquantità disponibile interfaccia SmartSlot™ : 1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	CD con software
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	**Comprende**: CD con software, Cavo RS-232 segnalazione UPS Smart, Manuale Utente
CERTIFICAZIONI	

Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
Altre certificazioni	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Classe A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Peso	23 kg
Profondità	48,3 cm
Altezza rack	2 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	700 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	88 %
Altre caratteristiche uscita	(6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers
Valutazione efficienza energetica	420 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si

Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC-320 C14
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza di ingressO: 50/60 Hz +/- 5 Hz (rilevazione automatica)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore Magnetotermico
Pannello di controllo	LED di stato con grafici a barre per carico e batteria ed Indicatori On Line : On Battery : Sostituzione batteria : Sovraccarico e bypass
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	10,2 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	24,4 min
Altre caratteristiche Batterie	Confezione sostituzione batterie : RBC31
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	30 kg
Lato A	31 cm
Lato B	60 cm

Lato C	62 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico