



Codice	CK318846
EAN	0190017674797
Marca	HP
Part number	S1T23A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.865
Volume (cm ³)	3528

Migliora la capacità e le funzionalità della tua rete con gli access point Wi-Fi Certified 6 più recenti di Aruba Instant On. Pensati per le piccole imprese, questi access point sono dotati di sicurezza integrata, di un portale di gestione facile da usare e di funzionalità di livello aziendale.

Facili da configurare e gestire, questi access point offrono una solida copertura ovunque e per qualsiasi dispositivo. Il prezzo accessibile e l'integrazione di soluzioni di sicurezza li rendono ideali per le esigenze Wi-Fi delle piccole imprese.

Consumo energetico ridotto: Il Target Wake Time (TWT) sempre attivo e il Transmit Beamforming (TXBF) migliorano la connessione del dispositivo all'access point, riducendo il tempo di attività del dispositivo sulla rete.

Maggiore capacità: L'array di antenne fino a 4x4 e il Multi-Use, Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) aumentano il numero di dispositivi simultanei che possono essere collegati a un access point, riducendo la latenza e impedendo ai dispositivi di perdere la connettività.

Sicurezza: Ti basta usare l'autenticazione WPA3/WPA2 o mettere in sicurezza una rete Wi-Fi aperta con l'autenticazione OWE: al resto pensiamo noi. Un modulo TPM è installato per memorizzare in modo sicuro credenziali, chiavi e codici di avvio.

Assistenza: Ogni access point è coperto da una garanzia di 2 anni e da un'assistenza via chat durante il periodo di garanzia. Aggiornamenti del software tramite l'app mobile Instant On o il portale web per tutta la durata del prodotto.

SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	No
Cifratura Wireless	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E (RW) AP32
Interfaccia di Gestione	interfaccia web e applicazione instant-on

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Wall/Ceiling
Colore Chassis	Bianco
Led	led di accensione e led connessione
Altezza massima	160 mm

Larghezza massima	160 mm
Profondità massima	39 mm
Peso	520 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	No power supply
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	na V
Power Supply Frequenza	na Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5/6 GHz
Velocità Wireless	3600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	N
Conformità Wireless	Tri-band 802.11ax 2x2 6Ghz/5Ghz/2.4Ghz MU-MIMO
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	802.3bt (class 6) or 802.3at (class 4) DC power (12V)
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Rohs/2002/95/CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	cavo ethernet e mounting kit
Software	ultima release Aruba
Kit e Accessori Vari	

	cavo ethernet e mounting kit
--	------------------------------