

<b>Aruba instant on ap32 bundle eu</b>	
Codice	CK318847
EAN	190017674841
Marca	HP
Part number	S1T28A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.709
Volume (cm <sup>3</sup> )	8530.56512
<p>Migliora la capacità e le funzionalità della tua rete con gli access point Wi-Fi Certified 6 più recenti di Aruba Instant On. Pensati per le piccole imprese, questi access point sono dotati di sicurezza integrata, di un portale di gestione facile da usare e di funzionalità di livello aziendale.</p> <p>Facili da configurare e gestire, questi access point offrono una solida copertura ovunque e per qualsiasi dispositivo. Il prezzo accessibile e l'integrazione di soluzioni di sicurezza li rendono ideali per le esigenze Wi-Fi delle piccole imprese.</p> <p>Consumo energetico ridotto: Il Target Wake Time (TWT) sempre attivo e il Transmit Beamforming (TXBF) migliorano la connessione del dispositivo all'access point, riducendo il tempo di attività del dispositivo sulla rete.</p> <p>Maggiore capacità: L'array di antenne fino a 4x4 e il Multi-Use, Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) aumentano il numero di dispositivi simultanei che possono essere collegati a un</p>	

access point,  
riducendo la latenza e impedendo ai dispositivi di perdere la connettività.

Sicurezza: Ti basta usare l'autenticazione WPA3/WPA2 o mettere in sicurezza una rete Wi-Fi aperta con l'autenticazione OWE: al resto pensiamo noi. Un modulo TPM è installato per memorizzare in modo sicuro credenziali, chiavi e codici di avvio.

Assistenza: Ogni access point è coperto da una garanzia di 2 anni e da un'assistenza via chat durante il periodo di garanzia. Aggiornamenti del software tramite l'app mobile Instant On o il portale web per tutta la durata del prodotto.

## SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	No
Cifratura Wireless	HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E (EU) AP32
Interfaccia di Gestione	interfaccia web e applicazione instant-on

## CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Wall/Ceiling
Colore Chassis	Bianco
Led	due led uno per lo stato di accensione e uno per la connettività
Altezza massima	160 mm
Larghezza massima	160 mm

Profondità massima	39 mm
Peso	520 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	No
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50 Hz
<b>WIRELESS</b>	
Banda di frequenza	2,4/5/6 GHz
Velocità Wireless	3600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	Non presente
Conformità Wireless	Tri-band 802.11ax 2x2 6Ghz/5Ghz/2.4Ghz MU-MIMO
Antenna inclusa	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	PoE: 802.3bt (class 6) or 802.3at (class 4) DC power (12V
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	<b>Rohs/2002/95/CE</b>
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	kit di montaggio e cavo ethernet
Software	ultima release Aruba
Kit e Accessori Vari	kit di montaggio e cavo ethernet

--	--