


49 led ips, 3840x2160, 16:9, 500 nit	
Codice	CK319286
EAN	8806084298850
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	49UM5N-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.2
Volume (cm ³)	134310
<p>49UM5N-H - UHD Signage Display Display ad alta risoluzione Offre una risoluzione quattro volte superiore a quella dell'FHD, soddisfacendo visivamente i clienti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso sullo schermo riduce il riflesso dello schermo in ambienti con illuminazione intensa, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.</p> <p>Comoda piattaforma webOS L'UM5N-H è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale separato. La piattaforma webOS fornisce strumenti di sviluppo di app con un'interfaccia utente intuitiva che migliora la comodità dell'utente, consentendo una facile connessione con sensori esterni e app partner webOS.</p> <p>Durabilità che garantisce affidabilità Ottimizzato per gli ambienti aziendali, l'UM5N-H è protetto da sale, polvere, polvere di ferro e umidità grazie al rivestimento conforme sulla scheda di potenza, che consente un funzionamento stabile. Inoltre, le sue caratteristiche incentrate sul cliente, come IP5x, inclinazione di 30 gradi e monitoraggio degli urti, offrono affidabilità e soddisfazione.</p>	

Progettazione per l'utilizzo dello spazio

Progettato con cornici sottili e una semplice gestione dei cavi, l'UM5N-H consente di risparmiare spazio. Con speciali prese di alimentazione nascoste, può essere installato vicino alla parete, lasciando solo circa 13 mm di spazio con la staffa sottile.

Funzionalità di sicurezza avanzate

L'UM5N-H offre funzionalità di sicurezza, tra cui la tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) di LG, che protegge i dati importanti da accessi esterni o attacchi. LG UHD Signage detiene anche una certificazione affidabile nel campo della sicurezza delle informazioni, mantenendo i dati dei clienti e le aziende in modo sicuro.

Sostenibilità

Con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità, LG si impegna continuamente per creare un futuro migliore per i produttori, i consumatori e le generazioni future. Con particolare attenzione alla riduzione al minimo degli sprechi, alla massimizzazione del riciclaggio e alla gestione efficiente dell'alimentazione, LG si impegna attivamente per la sostenibilità, ottenendo varie certificazioni come FCC EMC Classe B.

Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	49"

DIMENSIONI

Altezza	63,4 cm
Larghezza	110,2 cm
Peso	11,4 Kg
Profondità	5,77 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	49 "
Contrasto standard	1100 :1

Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	TV, Telecomando (2 batterie incluse), Cavo di alimentazione
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Wi-Fi	Si
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	RS-232C; IR.
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	5 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si