



Codice	CK319399
EAN	4034303033348
Marca	INTENSO
Part number	7804012
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.15
Volume (cm ³)	504

Adattatore di alimentazione con tecnologia GaN e doppio connettore USB-C Il nostro adattatore GaN da 40 W supporta Qualcomm Quick Charge 4.0 e Power Delivery (PD) 3.0 e vanta due connettori USB-C, che lo rendono il compagno ideale per le tue esigenze di doppia ricarica. Che tu stia alimentando il tuo smartphone, tablet, laptop o qualsiasi altro dispositivo dotato di USB, questo adattatore offre una ricarica rapidissima, così puoi tornare a ciò che conta in pochissimo tempo.

Abbiamo sfruttato la potenza della tecnologia del nitruro di gallio (GaN) per offrirti un'esperienza di ricarica come nessun'altra. La tecnologia GaN non solo rende i nostri adattatori compatti, ma anche efficienti dal punto di vista energetico, riducendo l'impatto sull'ambiente e sulla bolletta energetica. Dì addio agli ingombranti adattatori del passato e saluta un futuro più efficiente. Migliora il tuo gioco di ricarica e abbraccia il futuro con l'adattatore di alimentazione GaN Intenso da 40 W, dove velocità, praticità e sostenibilità si uniscono.

Gli adattatori GaN sono un nuovo tipo di adattatore di alimentazione che presenta numerosi vantaggi rispetto agli adattatori convenzionali a base di silicio. GaN sta per nitrito di gallio, un materiale con una maggiore densità di potenza ed efficienza. L'uso del GaN consente adattatori di alimentazione più piccoli in grado di gestire anche tensioni e correnti più elevate e persino produrre meno calore. Ciò rende i nostri adattatori di alimentazione con tecnologia GaN più piccoli, più veloci e, soprattutto, più efficienti dal punto di vista energetico!

SPECIFICHE	
Colore	bianco
Marca	INTENSO
Connettori	usb-c
Porte usb	2

GENERALE					
Materiale	Plastica				
Colore primario	Bianco				
Numero porte USB	2				
Tipo connettore 1	USB-C				
Tipo connettore 2	USB-C				
Output connettore 1	20 W				
Output connettore 2	20 A				
Output totale	40 W				
Altezza	0 cm				
Larghezza	0 cm				
Lunghezza	0 cm				
Peso	0 gr				
Tensione di uscita CC					
	<table border="0"> <tr> <td>Colore</td> <td>bianco</td> </tr> <tr> <td>Connettore di ingresso</td> <td>Connettore UE</td> </tr> </table>	Colore	bianco	Connettore di ingresso	Connettore UE
Colore	bianco				
Connettore di ingresso	Connettore UE				

	<p>Tensione di ingresso 100 - 240 V</p> <p>Ingresso frequenza corrente alternata 50/60 Hz</p> <p>Conessioni USB-C1, USB-C2</p> <p>Produzione</p> <p>supporta (compatibile con le versioni precedenti) PD 3.0, PPS e QC 4.0</p> <p>USB-C 1/2: 5,0 V/CC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/CC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/CC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/CC 2,67 A, max. 40,0 W 20,0 V/CC 2,0 A, max. 40,0 W</p> <p>PPS: 3,3 11,0 V/CC 3,0 A, max. 40,0 W 3,3 21,0 V/CC 2,0 A, max. 40,0 W</p> <p>USB-C 1 + USB-C 2: USB-C 1: 5,0 V/CC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/CC 2,22 A, max. 20,0 W USB-C 2: 5,0 V/CC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/CC 2,22 A, max. 20,0 W Totale: max. 40,0 W</p>
--	---