

**Motherboard GIGABYTE B550I AORUS
PRO AX 9MB55IAPW-00-12**


| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK319609 |
| EAN | 4719331809508 |
| Marca | GIGABYTE |
| Part number | 9MB55IAPW-00-12 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.24 |
| Volume (cm ³) | 6720 |

B550I AORUS PRO AX

Scheda madre AMD B550 Mini-ITX AORUS con VRM digitale diretto a 8 fasi, design termico avanzato con dissipatore di calore VRM esteso, piastra base termica, doppio PCIe 4.0/3.0 M.2 con protezione termica, WiFi 6E 802.11ax, LAN 2,5 GbE, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus

Supporta i processori AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series e Ryzen 3000 e Ryzen 3000 G-Series.

DDR4 senza buffer ECC/non ECC a doppio canale, 2 DIMM.

Soluzione VRM digitale diretta a 8 fasi con Smart Power Stage (SPS) da 90 A.

Design termico avanzato con dissipatore di calore esteso e multistrato e piastra base termica.

Slot x16 predisposto per PCIe 4.0 Ultra Durevole .

Doppio PCIe NVMe ultraveloce 4.0/3.0 x4 M.2 con protezione termica.

WiFi integrato 6E 802.11ax e BT 5.2.

Audio AMP-UP con ALC1220-VB e condensatori audio Nichicon per SNR posteriore da 120 dB.

LAN 2.5GbE incredibilmente veloce con gestione della larghezza di banda.

USB 3.2 Gen2 Type-C e DisplayPort + supporto doppio HDMI.
 RGB FUSION 2.0 supporta strisce LED indirizzabili e RGB.
 Smart Fan 5 è dotato di sensori di temperatura multipli, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.
 Q-Flash Plus Aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.
 Schermo IO preinstallato per un'installazione facile e rapida.

SPECIFICHE

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tipo | ddr4 |
| Dimensioni | mini-itx |
| Marca | GIGABYTE |
| Processore Socket | am4 |
| Connettore video | 2 x hdmi, 1 x displayport |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Alimentazione | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Chipset | AMD B550 |

CANALI/CONNETTORI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Audio | 3 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| USB 2.0 - interni | 1 |
| USB 2.0 - retro | 0 |
| USB 3.0 - interni | 0 |
| USB 3.0 - retro | 0 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 - interni | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 - retro | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 2 |

AUDIO INTEGRATO

| | |
|----------------------|------------------|
| Numero Canali | 7,1 |
| Modello scheda audio | Realtek ALC 1220 |

| VIDEO | |
|----------------------|---|
| Modello scheda video | Non presente |
| GPU integrata | No |
| PROCESSORE | |
| CPU compatibili | AMD Socket AM4, supporto per: processori AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series e Ryzen 3000 e Ryzen 3000 G-Series |
| Famiglia processore | AMD |
| Socket | AM4 |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | N/A |
| MEMORIA | |
| Dual Channel | Si |
| Espansione max | 64 GB |
| Frequenza max | 5300 MHz |
| Numero Slot | 2 |
| Tipo Moduli | DDR4 |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | Mini-ITX |
| CONTROLLER | |
| LAN | 1 x Realtek 2.5G LAN |
| Raid | 0/1/10 |