ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Gruppo di continuità VERTIV GXT5 1PH UPS 2KVA 230V GXT52000IRT2UXL | |
|---|---|
| Codice | CK320128 |
| EAN | 0767041026559 |
| Marca | VERTIV |
| Part number | GXT52000IRT2UXL |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 28 |
| Volume (cm³) | 93348.9 |

Il Vertiv Liebert® GXT5-2000IRT2UXL è un UPS online a doppia conversione progettato per proteggere le apparecchiature IT critiche da interruzioni di alimentazione e disturbi elettrici

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | rack / tower |
| Potenza | 2.000 w |
| Marca | VERTIV |
| Tecnologia | online (vfi) |

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita in esercizio | 2000 W |
| Tensione di alimentazione | 2000 V |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità | 46 dB |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Seriale Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Cavo Alimentazione | No |
| Cavo rete | No |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | Si |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | Si |
| Certificazione VDE | No |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 8,5 cm |
| Larghezza | 43 cm |
| Peso | 21 kg |
| Profondità | 47 cm |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 2000 W |
| Potenza Erogata Va | 2000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 40 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 70 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 96 % |
| Tempo d'intervento | 0 ms |

| | |
|---|---|
| Spine elettriche  connettibili | 0 |
| Tipologie spine | IEC C13 - C14 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | Integrato |
| **INGRESSO** | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 115 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 280 V |
| Numero Connettori in ingresso | 8 |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Colore | Nero |
| Formato | Rack / Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Protezione circuito | N/A |
| Pannello di controllo | Il Vertiv Liebert® GXT5-2000IRT2UXL è dotato di un pannello di controllo avanzato che include un display LCD a colori con orientamento a gravità |
| Allarme | Il Vertiv Liebert® GXT5-2000IRT2UXL è dotato di un sistema di allarme avanzato che avvisa lutente in caso di problemi o anomalie |
| AVR | Si |
| **BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO** | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
| Tensione nominale | 3000 V |
| Capacità | 0 Ah |