



Codice	CK322246
EAN	8431775035454
Marca	NILOX
Part number	NXM49CRVDC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.28
Volume (cm <sup>3</sup> )	154518

**La Gamma Monitor Nilox da 49 pollici!**

**NXM49CRVDC- MONITOR 49 CURVO IPS DUAL QHD 65W**

NXM49CRVDC è un monitor Dual QHD da 49" che offre comfort agli occhi e immagini cristalline. Il suo schermo a 144 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo. Giocare non è mai stato così divertente: questo monitor ha un tempo di risposta di 1 ms (OD) per giochi incredibilmente fluidi.

49" Dual QHD 5120 x 1440  
 Curvo R3800  
 IPS ELED  
 Luminosità 400 (massima)/ 320 (tipica) cd/m<sup>2</sup>  
 Contrasto: 1000:1  
 Rapporto d'aspetto: 32:9

frequenza aggiornamento: 144Hz

Tempo di risposta: 14 ms senza OD, 1 ms (OD)

Supporto HDR 10

98% sRGB

Sincronizzazione adattiva DP 1.2/HDMI 2.0

Supporto regolabile in altezza. Inclinazione -5°~15° e rotazione di 45°.

Conessioni: 2x HDMI2.0 + 2x DP 1.4 + Tipo C 65W + 4x USB 3.0 + cuffie.

Altoparlante: 2x3W

Montaggio VESA 100\*100 mm

Dimensioni L\*H\*P (mm): 1215,25\*116,98\*366,14 mm

Cavi: 1xDP, 1xHDMI 2.1, 1xUSB Tipo C 3.1 e 1xUSB 3.0.

Nessuna luce LED sul retro

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	49"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	49 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza ottimale	144 Hz
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>

Dot pitch	0 mm
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	116,98 cm
Larghezza	1215,25 mm
Profondità	366,14 cm
Peso	0 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
Mostra in home page	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	Si