



Mpg 271qrx qd-oled

Codice	CK323765
EAN	4711377157759
Marca	MSI
Part number	9S6-3CD79A-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.365
Volume (cm³)	73717.875

Visualizza la tua vittoria con il monitor da gioco MPG 271QRX QD-OLED. Vanta un pannello QD-OLED di prossima generazione con risoluzione 2560x1440 (WQHD), frequenza di aggiornamento di 360Hz e tempi di risposta rapidi di 0,03 ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 assicura immagini eccezionalmente vivide e riduce il motion blur. OLED Care 2.0 riduce i rischi di burn-in OLED. Per i giocatori console, il MPG 271QRX QD-OLED fornisce porte HDMI 2.1 con una larghezza di banda di 48 Gbps, supporto a 120Hz, VRR e ALLM.

Il nuovo monitor da gioco della serie QD-OLED presenta pannelli QD-OLED di ultima generazione. L'organizzazione dei sub-pixel migliora la tua esperienza visiva, offrendo immagini più nitide, dettagli più fini e testo più chiaro.

OPZIONI ASPECT RATIO

Supporta una varietà di proporzioni, consentendo la selezione tra immagini da 24,5 pollici. Scegli la dimensione che desideri a tuo piacimento ed eleva al massimo la tua esperienza di gioco.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	26,5

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	110 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	26,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	360 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	WQHD

AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	33
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	33
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	42,2 cm
Larghezza	61 cm
Profondità	24,2 cm
Peso	5,4 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	82,8
Lato B	20
Lato C	52,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)