



Telo per videoproiettori motorizzato 4:3 si 450 cm 338.00000 SOPAR Elettrico 450x338 Rubin SOP5451



Codice	CK326085
EAN	
Marca	SOPAR
Part number	SOP5451
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.983
Volume (cm³)	44361.49766

Lo schermo per proiezione **Elctric Rubin** realizzato da Sopar viene realizzato con cassonetto in **Alluminio Anodizzato**, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori.

Sopar, con il modello Rubin, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.

Monta una tela con Certificazione B1 del tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.

Il cassonetto è in **Alluminio Anodizzato**, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 16.4×15.2 cm.

Il motore di Costruzione Tedesca è sicuro ed affidabile ed in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante.

L installazione è, come nella tradizione di tutti i prodotti Sopar, semplice e rapida grazie anche al sistema

Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto.

Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è realizzato al 100% in Italia. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar.

Questo modello monta una **Tela Bianco Balta** con superficie in PVC bianca **Certificata B1** del tipo **Ignifugo** ad alta riflettenza per fronteproiezioni.

SPECIFICHE	
Tipo	motorizzato
Altezza	338
Marca	SOPAR
Larghezza	450 cm
Formato Schermo	4:3
Motore	si

TELO	
Larghezza totale telo	450 cm
Altezza totale telo	338 cm
Larghezza area di protezione	450 cm
Altezza area di protezione	338 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No

Colore bordatura	Non presente	
Larghezza bordatura	0 cm	
Retro Nero	No	
Contrasto	Alto Contrasto	
	:1	
Guadagno	1,2	
Telo ignifugo	Si	
Certificazione	Certificazione CE, Certificazione Tela Ignifuga B1	
GENERALE		
Destinazione Principale	Sale Congressi	
Tipologia	Motorizzato	
Formato schermo	4:3	
Retroproiezione	No	
Colore cassonetto	Bianco	
INSTALLAZIONE		
A muro	Si	
A soffitto	Si	
A pavimento	No	
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a partete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.	
ELETTRONICA		
Motore	Si	
Telecomando	Si	
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale	
CONFEZIONE		
Contenuto della Confezione	Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo Manuale di istruzioni di montaggio Staffa Easy Lock System	

Prodotti in kit	nessuno	
DIMENSIONI		
Larghezza telaio	459 cm	
Altezza telaio	16,4 cm	
Profondità telaio	15,2 cm	
Peso	51 kg	
SCUOLA DIGITALE		
Scuola Digitale	Più richiesti EDU	