ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Alimentatore per PC 400 w PRODOTTI BULK Alimentatore per Office PC ATX Hyper Stream 400 Br FAL401HSB	
Codice	CK329212
EAN	8026475179609
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	FAL401HSB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.152
Volume (cm³)	3520

PSU HYPER STREAM 400 Bronze

Alimentatore per Office PC ATX Hyper Stream 400

Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Alimentatore interno per ComputerAlta Efficienza (>85%) ed elevata silenziosità di funzionamentoPFC Attivo >0,9Dimensioni: 140x86x150 mm (LxHxP)Tensione d ingresso 230 Vac 50HzControllo in temperatura della velocità ventolaCavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mmProtezione da sovratensioniProtezione da sovraccaricoProtezione da cortocircuito

SPECIFICHE	
Potenza	400 w
Marca	PRODOTTI BULK
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 p bronze

SPECIFICHE ELETTRICHE	
PFC (Power Factor Correction)	Attivo
Potenza erogata	400 W
Voltaggio di ingresso	Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01,

interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Dati tecnici

Codice
Confezione
Potenza nominale
Corrente dingresso
Tensione nominale dingresso
Tolleranza tensione dingresso
Frequenza nominale dingresso
Tolleranza frequenza dingresso
Efficienza
Interruttore principale
PFC Attivo
Tipo di ventola
Colore ventola
Controllo velocità ventola
Dimensioni LxHxP
Peso
Connettori
Molex
Sata
PCI-E 6+2
12V CPU 4+4 Poli
20/24 Poli
Correnti in uscita
+3.3V
+5V
+12V
-12V
+5Vsb
Condizioni ambientali operative
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di lavoro
Umidità relativa
Altitudine massima
Certificazione

V

CAVI	
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si
Numero di connettori Cpu	1
Numero di connettori Pci Express	1
Numero di connettori SATA	2
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 p bronze