

| | |
|---|--|
| <p>Alimentatore per PC 400 w PRODOTTI BULK Alimentatore per Office PC ATX Hyper Stream 400 Br FAL401HSB</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK329212</p> |
| <p>EAN</p> | |
| <p>Marca</p> | <p>PRODOTTI BULK</p> |
| <p>Part number</p> | <p>FAL401HSB</p> |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>1</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>7565.53324</p> |
| <p>PSU HYPER STREAM 400 Bronze</p> <p>Alimentatore per Office PC ATX Hyper Stream 400</p> | |

Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Alimentatore interno per Computer
 Alta Efficienza (>85%) ed elevata silenziosità di funzionamento
 PFC Attivo >0,9
 Dimensioni: 140x86x150 mm (LxHxP)
 Tensione d ingresso 230 Vac 50Hz
 Controllo in temperatura della velocità ventola
 Cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm
 Protezione da sovratensioni
 Protezione da sovraccarico
 Protezione da cortocircuito

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Potenza | 400 w |
| Marca | PRODOTTI BULK |
| Cavi modulari | si |
| Cavi schermati | si |
| Certificazione energetica | 80 p bronze |

CAVI

| | |
|----------------------------------|----|
| Numero di connettori Cpu | 1 |
| Numero di connettori Pci Express | 1 |
| Numero di connettori SATA | 2 |
| Cavi Modulari | Si |
| Cavi Schermati | Si |

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza erogata 400 W

PFC (Power Factor Correction) Attivo

Voltaggio di ingresso

Alimentatore interno per personal computer, potenza 400 w, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.01, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 1 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori Molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, RoHS.

Dati tecnici

Codice
Confezione
Potenza nominale
Corrente d'ingresso
Tensione nominale d'ingresso
Tolleranza tensione d'ingresso
Frequenza nominale d'ingresso
Tolleranza frequenza d'ingresso
Efficienza
Interruttore principale
PFC Attivo
Tipo di ventola
Colore ventola
Controllo velocità ventola
Dimensioni LxHxP
Peso
Connettori
Molex
Sata
PCI-E 6+2
12V CPU 4+4 Poli
20/24 Poli
Correnti in uscita
+3.3V
+5V
+12V
-12V
+5Vsb
Condizioni ambientali operative
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di lavoro

| | |
|----------------------------|---|
| | Umidità relativa Altitudine massima Certificazione V |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| Certificazione energetica | 80 p bronze |