

10 multitouch 1280x800 24 / 7	
Codice	CK329688
EAN	8712581804190
Marca	PHILIPS
Part number	10BDL5051T/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.64
Volume (cm ³)	10318
<p>Grande impatto con un solo tocco Dalle prenotazioni, agli scaffali e la segnaletica, questo display Multi-Touch smart ultranitido è perfetto per gli spazi limitati. La tecnologia Power-over-Ethernet garantisce un posizionamento flessibile, mentre Android SoC consente soluzioni versatili. Installazione semplice con tecnologia PoE+ Puoi posizionare il tuo display Philips Professional praticamente ovunque. Grazie alla tecnologia PoE+, sarà possibile fornire alimentazione e dati al display con un unico cavo Ethernet. La presa di corrente non sarà più necessaria, ma verrà fornito in dotazione anche un adattatore di alimentazione in caso di necessità. Videocamera e altoparlanti integrati La videocamera e gli altoparlanti integrati rendono questo piccolo display touch screen una soluzione estremamente intelligente e versatile. Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online. Display plug and play Multi-Touch a 10 punti I display professionali Philips con Android sono flessibili e sicuri, ottimizzati per le app native Android e la facile installazione di app Web e software direttamente sul display. Supporto PPDS Wave per la gestione in remoto Il display con supporto PPDS Wave consente la gestione e la manutenzione del dispositivo in remoto, con la</p>	

disattivazione sicura dei contenuti, ovunque e in qualsiasi momento.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentatore AC• Guida rapida (x1)
Tecnologia Touch screen	Projected Capacitive Touch (PCT/PCAP)

FEATURES

Altre caratteristiche	10 punti tattili simultanei Vetro di sicurezza temperato da 0,7 mm POE+
Altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CB• CE• RoHS• FCC, Classe A• ETL
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

DISPLAY

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	10,1 "
Tecnologia pannello	TN
Risoluzione massima orizzontale	1280
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:10
Tempo di risposta	30 ms

Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,17 mm
Angolo di visione orizzontale	160 °
Angolo di visione verticale	160 °
Contrasto standard	800 :1
Risoluzione massima verticale	800
Contrasto dinamico	800000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	4 W
CONNESIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	2
HDMI	0
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	16,72 cm
Larghezza	26,1 cm
Profondità	2,9 cm
Peso	710 gr
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)
Staffa nella confezione	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No

Digital Signage

Si