ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

**Gruppo di continuità NAICON SCHEDA DI RETE SNMP CS141BSC-6 SLOT CONF. CON VM EL-CS141BSC-6**

| | |
|---|---|
| Codice | CK330981 |
| EAN | 8033102214718 |
| Marca | NAICON |
| Part number | EL-CS141BSC-6 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.326 |
| Volume (cm³) | 1919.95 |

SCHEDA DI RETE SNMP CS141BSC-6 (SLOT) CONF. CON VMWARE

La scheda di Rete è uno speciale dispositivo di rete progettato per gestire in autonomia gli UPS. Non è necessario alcun software esterno: nella scheda risiede un processore a 32 bit ed un sistema operativo di tipo UNIX Embedded in grado di monitorare continuamente il funzionamento dell'UPS, gestire numerosi eventi (mancanza di rete, sovraccarico, bypass , difetti, ). Tutte le funzioni della stessa le troverete all interno delle istruzioni contenute nella scatola.
Il Software all interno della Scheda di rete consente ad un computer di ricevere ed eseguire, tramite il protocollo TCP/IP, i seguenti comandi remoti trasmessi dai sistemi di gestione dell'UPS:

- Arresto del sistema operativo;
- Visualizzazione di messaggi pop-up;
- Esecuzione di script personalizzati (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) con le relative opzioni.

Tutti i comandi ricevuti vengono registrati in un file di registro. L'esecuzione di questi comandi dipende da un controllo di autorizzazione: i comandi vengono accettati solo se l'UPS che li ha trasmessi fa parte di una lista di autorizzazioni.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | NAICON |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 60 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Peso | 300 gr |
| Profondità | 130 mm |
| **SPECIFICHE** | |
| Colore | nero |
| Funzione | Interfaccia |
| Materiale | n/a |
| Tipologia generica | Scheda di rete |
| Tipologia specifica | Scheda di rete |
| Altre informazioni | La Scheda di rete EL-CS141BSC-6 GESTISCE I SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI : - WINDOWS: 4.43 230330 - LINUX 32 BIT: 4.43 230330 - LINUX 64 BIT: 4.43 230330 (AS/400) da client LINUX. - MAC OS X: 4.43 230330 - VMWARE ESXI (7/6.5): 4.44 230418<br>m |