



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK331012      |
| EAN                       | 4015867208076 |
| Marca                     | LEVEL ONE     |
| Part number               | FVT-1105      |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 0.537         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 4611.6        |

Il convertitore multimediale FVT-1105 SMF SC è in grado di convertire i segnali di rete tra reti in rame e in fibra ottica. Il convertitore fornisce una porta RJ-45 10/100Base-TX, supporta la connettività switch full duplex e half duplex e l'autosensing 10Base-T e 100Base-TX. Utilizzato in modalità singola con cablaggio in fibra ottica, può estendere la portata della rete fino a 80 km. Il convertitore può essere utilizzato come unità indipendente o come modulo a scorrimento nello chassis del convertitore CHV-2000 da 19", che può ospitare fino a 14 unità da utilizzare in un armadio di cablaggio centrale.

#### Caratteristiche principali

- Supporta la trasmissione di pacchetti extra-lunghi fino a 1,6KB IEEE 802.3x
- Il controllo di flusso protegge dai pacchetti persi per una trasmissione affidabile dei dati
- Fibra monomodale con connettore SC per una trasmissione fino a 80 km
- Supporta la trasmissione a basso ritardo

| SPECIFICHE |           |
|------------|-----------|
| Marca      | LEVEL ONE |

| SPECIFICHE                  |  |
|-----------------------------|--|
| Colore primario             | grigio   |
| Tipologia generica          | Media Converter  |
| Tipologia specifica         | 10/100/1000BaseT   |
| Funzione                    | Converte segnale Ethernet  |
| Materiale                   | Metallo  |
| Power Supply                | DC   |
| Dichiarazione di Conformità | FCC, RohS, CE  |
| Altre informazioni          | <p>Data rate: Fast Ethernet<br/> Fiber Optical Mode: Single-Mode<br/> Media Interface: RJ45 to SMF SC<br/> Manageable: No</p> <p>Operating humidity: 5% RH ~ 90% RH<br/> Operating temperature: 0°C ~ 50°C<br/> Storage temperature: -20°C ~ 70°C</p> <p>m</p> |

| DIMENSIONI |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 26 mm  |
| Larghezza  | 94 mm  |
| Profondità | 71 mm  |
| Peso       | 200 gr |