

<p>Switch LEVEL ONE LEVELONE FVT-2002 - MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET FVT-2002</p>	
Codice	CK331015
EAN	4015867185148
Marca	LEVEL ONE
Part number	FVT-2002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.537
Volume (cm ³)	4611.6
<p>Il media converter FVT-2002 MMF ST è in grado di convertire i segnali di rete tra reti in rame e in fibra ottica. Il convertitore fornisce una porta RJ-45 10 / 100Base-TX, supporta la connettività degli switch full duplex e half duplex e il rilevamento automatico 10Base-T e 100Base-TX. Utilizzato in modalità multipla con cablaggio in fibra ottica, può estendere una portata di rete fino a 2 km.</p>	
<p>Il dispositivo è dotato di dip switch integrati per una facile configurazione del convertitore, che funzionano su Smart LFP (Link Fault Pass-through), consentendo al convertitore di monitorare sia le porte in fibra che quelle in rame per la perdita di segnale, nonché il metodo di trasmissione del convertitore, auto -Modalità di negoziazione per la regolazione della velocità del rame e modalità full & half duplex.</p>	
<p>L'FVT-2002 è in grado di funzionare a temperature da -10 ° fino a 55 ° Celsius. Il convertitore può essere utilizzato come unità autonoma o come modulo a scorrimento per lo chassis del convertitore da 19 "CHV-2000, che può ospitare fino a 14 unità da utilizzare in un armadio di cablaggio centrale.</p>	
<p>Caratteristiche principali</p>	

- Trasferisce i dati dalle interfacce in rame 10 / 100Base-TX alle interfacce in fibra
- Fibra multimodale con connettore ST per trasmissioni fino a 2 km
- Tecnologia LFP (Link Fault Pass-through) (LLCF / LLR) incorporata
- Il controllo di flusso IEEE 802.3x protegge dalla perdita di pacchetti per una trasmissione dati affidabile
- Dip switch per configurazione personalizzata
- Supporta la trasmissione con ritardo di tempo ridotto
- Supporta la trasmissione di pacchetti extra lunghi fino a 1,6 KB
- Intervallo di temperatura di esercizio da -10 ° C a 55 ° C

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
-------	-----------

DIMENSIONI

Altezza	26 mm
Larghezza	94 mm
Peso	420 gr
Profondità	71 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Converte segnale Ethernet
Materiale	Metallo
Tipologia generica	Media Converter
Tipologia specifica	100BASE-FX
Altre informazioni	<p>Standards & Protocols:</p> <p>IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control)</p> <p>Port:</p> <p>1x 100Base-FX Multi-mode duplex ST Fiber cable: 50/125um, 62.5/125um 1x 10/100Base-TX RJ-45 Port, auto MDI/MDI-X and Auto-Negotiation</p> <p>Operating Temperature (°C):</p> <p>Storage: -40 ~ 75 °C Operating: -10 ~ 55 °C</p> <p>Operating Humidity (Non-condensing): 5 ~ 90 %</p> <p>General Features:</p> <p>DIP Switch 1: LFP function DIP Switch 2: Transmission Mode DIP Switch 3: Auto/Force the UTP port work mode DIP Switch 4: 10/100M for UTP port</p>

	<p>DIP Switch 5: Full/Half Duplex mode for UTP port DIP Switch 6: Normally close</p> <p>Operating Distance: 2KM m</p>
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Power Supply	DC
Power Supply Tensione	5 V
Dichiarazione di Conformità	EMI/EMS: FCC, CE, RoHS